



金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に 手作業用蝶捻子付チャンネルブラシ

(注意) ハンドルとスペアはセットにしてご使用下さい。他の用途にての使用はしないで下さい。

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



■ハンドル(スチール) No.6-1号A・J型兼用

ハンドルのみの販売はしていません。



H-291

A・J型兼用蝶捻子付チャンネルブラシ用 ハンドル (mm)

機工メイト VANコード	厚み	巾	取付金具	全長	溝巾	溝長	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
H-291	10	11	60	186	5.2	23	45	1	1,300

■スペア(ワイヤ・ステン)

No.6-1号A型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-261

H-263

A型蝶捻子付チャンネルブラシ No.6-1号A型 スペア (mm)

機工メイト VANコード	種別	線径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
H-261	ワイヤ	0.25	6.0	65	18	25	33	2	995
H-263	ステン	0.25	6.0	65	18	25	35	2	1,820

■スペア(ワイヤ・ステン)

No.6-1号J型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-281

H-283

J型蝶捻子付チャンネルブラシ No.6-1号J型 スペア (mm)

機工メイト VANコード	種別	線径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
H-281	ワイヤ	0.25	6.0	100	18	25	38	2	1,170
H-283	ステン	0.25	6.0	100	18	25	39	2	2,050

■スペア(真鍮・砥粒入ナイロン)

No.6-1号A型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-264

H-265

A型蝶捻子付チャンネルブラシ No.6-1号A型 スペア (mm)

機工メイト VANコード	種別	線径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
H-264	真鍮	0.25	6.0	65	18	25	35	2	1,935
H-265	砥粒入ナイロン#240	0.75	6.0	65	18	25	25	2	1,820

■スペア(真鍮・砥粒入ナイロン)

No.6-1号J型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-284

H-285

J型蝶捻子付チャンネルブラシ No.6-1号J型 スペア (mm)

機工メイト VANコード	種別	線径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
H-284	真鍮	0.25	6.0	100	18	25	42	2	2,180
H-285	砥粒入ナイロン#240	0.75	6.0	100	18	25	28	2	2,050

■スペア(ナイロン・馬毛)

No.6-1号A型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-266

H-267

A型蝶捻子付チャンネルブラシ No.6-1号A型 スペア (mm)

機工メイト VANコード	種別	糸径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
H-266	ナイロン	0.50	6.0	65	18	25	25	2	1,400
H-267	馬毛 (本毛)	0.50	6.0	65	18	25	25	2	2,015

■スペア(ナイロン・馬毛)

No.6-1号J型

金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-286

H-287

J型蝶捻子付チャンネルブラシ No.6-1号J型 スペア (mm)

機工メイト VANコード	種別	糸径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
H-286	ナイロン	0.50	6.0	100	18	25	30	2	1,645
H-287	馬毛 (本毛)	0.50	6.0	100	18	25	50	2	2,310

※印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。