



ストレート・ポータブル・携帯電子グラインダ・スケーリングマシン用

各種プレスホイールブラシ



絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

■SWM(軟線)

線径0.15mm(#38細線)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電子グラインダ・スケーリングマシン用

(注) 一覧のサイズ表示はブラシを取り付ける機械の砥石サイズに合わせてあります。ブラシの素材、線径等の関係で若干実寸と異なる場合がございます。

(注) 鉄線は一般の鋼線に比べ、
とても細く軟らかい線です。

■SW全面樹脂包含加工

線径 0.30mm(#30)(耐久性バツゲン)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電子グラインダ・スケーリングマシン用



P-89 P-93

0.15 鉄線プレスホイールブラシ(細線)

(日立〈電動工具〉、瓜生・NPK・不二・ユタニ・ヨコタ〈空気工具〉 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-85	50×13×9.53			25	12.5		58	1	1,850
P-89	65×13×9.53			32	16.5	3,600	80	1	1,850
P-93	75×13×9.53			38	18.5		115	1	1,850

●用途は鋼線と同じで、主として軟らかい金属製品の研磨、木工製品の木目出し等。

■AO砥粒入りナイロン

糸径0.60mm(粒度#320) AO:アルミオキサイド

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電子グラインダ・スケーリングマシン用

用途 AO: アルミオキサイド、アルミ合金、青銅、普通炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼等用



P-139AO P-143AO

0.60 AOグリッドプレスホイールブラシ

(日立〈電動工具〉、瓜生・NPK・不二・ユタニ・ヨコタ〈空気工具〉 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-135AO	50×13×9.53			25	12.5		22	1	3,650
P-139AO	65×13×9.53			32	16.5	3,600	36	1	3,650
P-143AO	75×13×9.53			38	18.5		45	1	3,650

●焼入れ研磨後とギヤのバリ取り、糸面取り、木工家具のサンディング。

■ダイヤ砥粒入りナイロン

糸径0.80mm(#180)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電子グラインダ・スケーリングマシン用



DAP-14 DAP-18

0.80 ダイヤ入プレスホイールブラシ

(日立〈電動工具〉、瓜生・NPK・不二・ユタニ・ヨコタ〈空気工具〉 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
DAP-10	50×13×9.53			25	12.5		22	1	36,950
DAP-14	65×13×9.53			32	16.5	3,600	36	1	41,050
DAP-18	75×13×9.53			38	18.5		45	1	44,350

●研削力が優れ、作業効率のスピードもアップします。

■パキン(タンピコ)

材質 植物

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電子グラインダ・スケーリングマシン用



P-189 P-193

パキンプレスホイールブラシ

(日立〈電動工具〉、瓜生・NPK・不二・ユタニ・ヨコタ〈空気工具〉 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-185	50×13×9.53			25	12.5		21	1	2,650
P-189	65×13×9.53			32	16.5	3,600	33	1	2,650
P-193	75×13×9.53			38	18.5		60	1	2,650

●軟らかい金属、木工製品の艶出しに使用されます。



URP-8 URP-12

0.30 鋼線URプレスホイールブラシ

(日立〈電動工具〉、瓜生・NPK・不二・ユタニ・ヨコタ〈空気工具〉 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
URP-4	50×13×9.53			25	12.5		70	1	8,350
URP-8	65×13×9.53			32	16.5	3,600	102	1	8,350
URP-12	75×13×9.53			38	18.5		124	1	8,350

●毛材をウレタンゴムにて保護しているのも毛折れ、飛散を防ぎます。

■SC砥粒入りナイロン

糸径0.60mm(粒度#320) SC:シリコンカーバイト

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電子グラインダ・スケーリングマシン用

用途 SC: シリコンカーバイト、普通鋼鉄、特殊鋼鉄質、可鍛鋼鉄、黄銅用



P-139SC P-143SC

0.60 SCグリッドプレスホイールブラシ

(日立〈電動工具〉、瓜生・NPK・不二・ユタニ・ヨコタ〈空気工具〉 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-135SC	50×13×9.53			25	12.5		22	1	3,650
P-139SC	65×13×9.53			32	16.5	3,600	36	1	3,650
P-143SC	75×13×9.53			38	18.5		45	1	3,650

●普通鋼鉄、特殊鋼鉄、可鍛鋼鉄、黄銅等研磨。

■NY(ナイロン)

糸径0.30mm

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電子グラインダ・スケーリングマシン用



P-164 P-168

0.30 ナイロンプレスホイールブラシ

(日立〈電動工具〉、瓜生・NPK・不二・ユタニ・ヨコタ〈空気工具〉 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-160	50×13×9.53			25	12.5		20	1	2,350
P-164	65×13×9.53			32	16.5	3,600	35	1	2,350
P-168	75×13×9.53			38	18.5		45	1	2,350

●鉄板の表面研磨洗浄等。

■HH(馬毛)

材質 馬毛

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電子グラインダ・スケーリングマシン用



P-211 P-215

本毛 馬毛プレスホイールブラシ

(日立〈電動工具〉、瓜生・NPK・不二・ユタニ・ヨコタ〈空気工具〉 各メーカー共通) (mm)

機工メイト VANコード	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-207	50×13×9.53			25	12.5		22	1	4,300
P-211	65×13×9.53			32	16.5	3,600	33	1	4,300
P-215	75×13×9.53			38	18.5		62	1	4,300

●軟らかい金属及び木工製品の艶出し等。

※印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。