



絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

筒型・コーナー・エンドブラシ



S-106T

注意! 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。

■GSW鋼より線(亜鉛鍍金線)

線径0.30mm(#30)(耐久性バツグン) **(推奨品)**
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



S-106T

■SUS304より線(弱磁性)

線径0.30mm(#30)(耐久性バツグン) **(推奨品)**
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



S-118T

0.30 カシメ結束式鋼より線筒型ブラシ (mm)

機工メイト VANコード	筒径	筒長	軸径	軸長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
S-104T	10	20×6×25					20	1	1,025
S-105T	13	20×6×25		27		3,800	31	1	1,025
S-106T	15	25×6×25					45	1	1,025
S-107T	20	25×6×35		30		3,000	78	1	1,400
S-108T	25	30×6×35					139	1	1,725
S-109T	30	30×6×35		35			210	1	4,400

*S-109T 30φは結束なしになります。

0.30 カシメ結束式ステンより線筒型ブラシ (mm)

機工メイト VANコード	筒径	筒長	軸径	軸長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
S-116T	10	20×6×25					20	1	1,300
S-117T	13	20×6×25		27		3,800	33	1	1,300
S-118T	15	25×6×25					47	1	1,300
S-119T	20	25×6×35		30		3,000	85	1	2,350
S-120T	25	30×6×35					148	1	2,775
S-121T	30	30×6×35		35			225	1	7,100

*S-121T 30φは結束なしになります。

■BW(黄銅)

線径0.15mm(#38細線)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



S-124CT

■SUS304(弱磁性)

線径0.15mm(#38細線)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



S-98ST

0.15 スプリング付細線真鍮筒型ブラシ (mm)


機工メイト VANコード	筒径	筒長	軸径	軸長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
S-124CT	15	25×6×25		27		3,000	41	1	1,550

0.15 スプリング付細線ステン筒型ブラシ (mm)

機工メイト VANコード	筒径	筒長	軸径	軸長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
S-98ST	15	25×6×25		27		3,000	42	1	1,550

■SC砥粒入ナイロン

糸径1.05mm(粒度#180) SC:シリコンカーバイト
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



S-130

■NY(ナイロン)

糸径0.50mm
適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-136

1.05 シボリグリット筒型ブラシ (mm)


機工メイト VANコード	筒径	筒長	軸径	軸長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
S-130	15	25×6×25		27		3,000	27	1	1,150

0.50 シボリナイロン筒型ブラシ (mm)

機工メイト VANコード	筒径	筒長	軸径	軸長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
S-136	15	25×6×25		27		3,000	28	1	1,025

■SWG黄より直線接着止(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



S-183T

■SW全面樹脂包含加工

線径0.30mm(#30)(耐久性バツグン)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



URS-50

0.25 カシメ接着止鋼直線ゴールド筒型ブラシ (mm)

機工メイト VANコード	筒径	筒長	軸径	軸長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
S-183T	15	25×6×25		27		3,800	46	1	1,600

0.30 鋼線UR筒型ブラシ(強力切削用) (mm)

機工メイト VANコード	筒径	筒長	軸径	軸長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
URS-50	15	20×6×35		25		3,000	35	1	5,050

■SWG黄より直線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用



S-103

■SWG黄より直線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)
適合機種:ドリル・ボール盤用



S-173

0.25 鋼直線ゴールドシャンクブラシ (mm)

機工メイト VANコード	筒径	筒長	軸径	全長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
S-103	6	50×6×70		20		3,000	12	1	550

0.25 鋼直線ゴールド長軸筒型ブラシ (mm)

機工メイト VANコード	筒径	筒長	軸径	軸長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
S-173	15	40×6×200		30		1,500	105	1	2,900

(S)
(URS)

4