



3M-247W

3M 両頭・ストレート・フレキシブルグラインダ・レジジダーベルト用 バリ取りホイール・仕上げベルト



絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

特長

- 被研磨物を削り過ぎることなく、バリだけを除去します。
- 二次バリの発生がありません。
- 砥石、塗布研磨材ベルトに比べ、安全な作業ができます。
- バリ取りと同時に、さび取り・汚れ除去等のクリーニングができます。
- バリ取りと同時に、被研磨物の面粗度向上が可能です。
- ブッシュを全て取り外せば25.4穴としてもご使用になります。

適合機種: 両頭・ベンチ・卓上グラインダ150mm・205mm用

■バリ取りホイール 粒度320相当(赤茶色)



3M-227A

3M-732

#320 バリ取りホイール(酸化アルミニウム (A))

(日立・マキタ・淀川 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	厚み	穴径	砥粒	色	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
3M-227A	150	16	12.7	320相当	赤茶	5,000	195	1	32,300
3M-732	200	19	15.9	320相当	赤茶	3,600	380	1	41,950

■バリ取りホイール 粒度400相当(灰色)



3M-229A

3M-742

#400 バリ取りホイール(シリコンカーバイト (S))

(日立・マキタ・淀川 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	厚み	穴径	砥粒	色	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
3M-229A	150	16	12.7	400相当	灰	6,000	190	1	21,750
3M-742	200	19	15.9	400相当	灰	3,600	380	1	27,200

適合機種: ストレート・フレキシブルグラインダ150mm・205mm用

■バリ取りホイール 粒度320相当(赤茶色)



3M-247W

3M-736W

#320 バリ取りホイール(酸化アルミニウム (A))

(日立・瓜生・NPK・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	厚み	穴径	砥粒	色	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
3M-247W	150	25	15.9~19.1	320相当	赤茶	5,000	305	1	43,500
3M-736W	200	25	15.9~19.1	320相当	赤茶	3,600	490	1	52,500

■バリ取りホイール 粒度400相当(灰色)



3M-260W

3M-746W

#400 バリ取りホイール(シリコンカーバイト (S))

(日立・瓜生・NPK・不二・広進・中央・阪神 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト VANコード	外径	厚み	穴径	砥粒	色	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*3M-260W	150	25	15.9~19.1	400相当	灰	6,000	275	6	29,550
*3M-746W	200	25	15.9~19.1	400相当	灰	3,600	520	6	34,800

適合機種: ディスクサンダ・グラインダ・レジジダーベルト100mm×915mm用

■Scotch-Brite 仕上げベルト

- エンドレスベルトの目つぶし
- 機械加工後の小さなバリ取り
- カーボンファイバー・グラスファイバー研磨



*印は2本入6ケース単位の取寄せになります。

用途

- アルミ、ステンレス板及びアルミパネルのサテン仕上げ。
- 化粧品キャップ及び、ステンレス包丁の最終仕上げに。
- 主にサテン仕上げに使用されていますが、ベルト状であるため機械作業が可能ですから、種々な工程の中で使用でき、通常の研磨ベルトと同様の感覚で使用下さい。
- 粒度 #80/#120/#180/#320/#400相当
小箱入数 2本入



仕上げベルト(100mm×915mm)

(下村・日立・淀川・リョービ 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト VANコード	粒度	グレード	色	砥粒の種類	重量(g)	最低 受注	価格(円) (2本入)
*3M-446	80相当	A-XCS	こげ茶	酸化アルミニウム(A)	570	6箱	18,050
*3M-447	120相当	A-C	茶		520	6箱	15,100
3M-441	180相当	A-M	赤茶		490	1箱	15,100
3M-443	320相当	A-VF	青		410	1箱	15,100
*3M-445	400相当	S-SF	灰	シリコンカーバイト(S)	395	6箱	15,100

形状をそこなわない研磨仕上げ。目づまりしない不織布技術

*印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。