

危険
絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



電動工具ディスクグラインダ100mm用
捻子付各種カップブラシ

*機械メーカー・機種によって、ブラシが使用できない場合があります。ブラシの使用が可能か、規格サイズ・内容を機械メーカーにご確認下さい。



C-305

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.38mm(#28) **ハードタイプ**
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-1

■SUS316

線径0.30mm(#30)
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-45

0.38 鋼線ゴールドカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト 品番 | 外径 | 捻子径 | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-1 | 75×10 | P1.5 | 100 | 60 | 25 | 12,000 | 325 | 1 | 2,835 |

●金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に ●溶接作業の前後に
●塗料の剥離に ●付着物の除去に、仕上面が平らな場合、カップブラシが効率的です。

0.30 SUS316 ステンカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 捻子径 | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-45 | 75×10 | P1.5 | 100 | 60 | 25 | 9,000 | 320 | 1 | 6,720 |

●SUS316はSUS304に比べ、海水等、特に耐酸性、耐腐食性にすぐれている。

■BW(黄銅)

線径0.15mm(#38細線)
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-88

■SUS304(弱磁性)

線径0.15mm(#38細線)
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-118

0.15 真鍮カップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト 品番 | 外径 | 捻子径 | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-88 | 75×10 | P1.5 | 100 | 60 | 25 | 9,000 | 320 | 1 | 6,345 |

●研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨。

0.15 ステンカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 捻子径 | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-118 | 75×10 | P1.5 | 100 | 60 | 25 | 9,000 | 295 | 1 | 6,345 |

●主として軟らかい研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。

■SC砥粒入ナイロン(シリコンカーバイト)

糸径1.05mm(#180)
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-100

■NY(ナイロン)

糸径1.00mm
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-113

1.05 グリットカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト 品番 | 外径 | 捻子径 | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-100 | 75×10 | P1.5 | 100 | 60 | 25 | 9,000 | 185 | 1 | 5,740 |

●普通鉄、特殊鉄、可鍛鉄、黄銅等研磨

1.0 ナイロンカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 捻子径 | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-113 | 75×10 | P1.5 | 100 | 60 | 25 | 9,000 | 190 | 1 | 4,390 |

●鉄板の表面洗浄等。

特殊捻子付カップブラシ

■75×M14(P2.0)

適合機種:電動工具ミルスケラー・ディスクグラインダ用



C-305

■75×M16(P2.0)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ125・150mm専用機械用



C-310

0.25 鋼線ゴールドカップブラシ M14(P2.0)捻子付
(日東EMS-110W用・ポッシュGWS8-125C用) (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 捻子径 | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|-------|------|---------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-305 | 75×14 | P2.0 | 100・125 | 70 | 20 | 12,000 | 300 | 1 | 4,100 |

0.25 鋼線ゴールドカップブラシ M16(P2.0)捻子付
(工機・富士・マキタ・ミタチ・大東 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 捻子径 | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|-------|------|---------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-310 | 75×16 | P2.0 | 125・150 | 70 | 20 | 12,000 | 300 | 1 | 4,100 |

0.30 ステンより線カップブラシ M14(P2.0)捻子付 (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 捻子径 | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|-------|------|---------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-315 | 75×14 | P2.0 | 100・125 | 70 | 20 | 12,000 | 300 | 1 | 6,920 |

0.30 ステンより線カップブラシ M16(P2.0)捻子付 (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 捻子径 | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|-------|------|---------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-320 | 75×16 | P2.0 | 125・150 | 70 | 20 | 12,000 | 300 | 1 | 6,920 |

*印は受注後製品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。