



絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



電動工具ディスクグラインダ100mm用

捻子付カップ・ホイール・筒型ブラシ

※機械メーカー・機種によって、ブラシが使用できない場合があります。ブラシの使用が可能か、規格サイズ・内容を機械メーカーにご確認下さい。



P-227

(URC)
(URB)
(P)
(S)

■SW全面樹脂包含加工

線径0.30mm(#30) **耐久性バツグン!!**
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



URC-5

URB-3

0.30 鋼線URネオカップブラシ 75×10


(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
URC-5	75×10	P1.5	100	65	25	12,000	230	1	19,575

●毛材をウレタンゴムにて保護して毛折れ、飛散を防ぎます。

■SW全面樹脂包含加工

線径0.30mm(#30) **耐久性バツグン!!**
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



URB-3

0.30 鋼線URネオベベルブラシ 85×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
URB-3	85×10	P1.5	100	68	13	12,000	330	1	19,575

●毛材をウレタンゴムにて保護して毛折れ、飛散を防ぎます。

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



P-228

0.25 鋼線ゴールド捻子付ホイールブラシ 100×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-228	100×10	P1.5	100	55	22.5	12,000	245	1	5,030

●一般は0.3mmワイヤ(鋼線)を使用。推奨品は線材に重点をおき、ワイヤ(黄より線)に変更して、いつでも安定し、研磨力を一段とアップさせたユーザーニーズに応えるべく製品です。

■SUS304より線(弱磁性)

線径0.30mm(#30)
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



P-227

0.30 ステンより線捻子付ホイールブラシ 100×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-227	100×10	P1.5	100	55	22.5	12,000	245	1	9,925

●一般は0.3mmステン(SUS304)を使用。推奨品は線材に重点をおき、ステンより線に変更して、いつでも安定し、研磨力を一段とアップさせたユーザーニーズに応えるべく製品です。

■TSW(鋼線)ヒネリタイプ

線径0.50mm(#25)
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



P-225

0.50 鋼線ヒネリ捻子付ホイールブラシ 100×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-225	100×10	P1.5	100	60	20	12,000	260	1	6,180

●他の材質で研磨力が不十分であり、最も強力な研磨力が必要とされる時に使用する。

■TSUS304(弱磁性)ヒネリタイプ

線径0.50mm(#25)
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



P-226

0.50 ステンヒネリ捻子付ホイールブラシ 100×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-226	100×10	P1.5	100	60	20	12,000	260	1	11,150

●最も強力な研磨力が必要とされる材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



S-331



S-335

M10メン捻子、スプリング付鋼線ゴールド筒型ブラシ

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	筒径	捻子径	筒長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)	
S-331	15	10	P1.5	35	30	9,000	43	1	2,265

●ブラシの線材毎に操作性と耐久性に優れたトリム長を設定し、毛材の折れを極めて少なく抑えます。

M10メン捻子、スプリング付ステンより線筒型ブラシ

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	筒径	捻子径	筒長	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)	
S-335	15	10	P1.5	35	30	9,000	43	1	2,500

●研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。