



ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用
鋼線ゴールドホイールブラシ<推奨品>



絶対に
 圧はかけないで
 ご使用下さい

用途

鉄板の錆落とし研磨、メッキ塗装の下地研磨、溶接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、成型品のバリ取り、鋳物型の表面清掃、塗装等の剥離、ゴム製品の成型仕上、木工製品の木目出し。

注) 一覧のサイズ表示はブラシを取り付ける機械の砥石サイズに合わせております。ブラシの素材、線径等の関係で若干実寸と異なる場合がございます。

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径 0.25mm(#33) (推奨品)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



100φ 0.25鋼線ゴールドホイールブラシ

(NPK・不二・ユタニ・中央・阪神 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格(円)
W- 2E	100×16	12.70					190	1	3,090
W- 1	100×19	9.53		55	22.5	9,500	210	1	3,090
W- 2	100×19	12.70					205	1	3,090
W- 3	100×19	15.88					210	1	3,090

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径 0.25mm(#33) (推奨品)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用

125φ 0.25鋼線ゴールドホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・日本フレキ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格(円)
W- 5	125×19	9.53					385	1	4,000
W- 6	125×19	12.70		75	25.0	7,600	380	1	4,000
W- 7	125×19	15.88					370	1	4,000

推奨品は線材に重点をおき、ワイヤ(黄より線)に変更して、ユーザーニーズに応えるべく製品です。

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径 0.25mm(#33)/0.38(#28)mm (推奨品)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



150φ 0.25/0.38鋼線ゴールドホイールブラシ

(瓜生・不二・ユタニ・広進・中央・日本・阪神 各メーカー共通)(シケン・野水 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格(円)
W-11	150×25	15.88				0.25	6,300	730	1	5,025
W-12	150×25	19.05		90	30.0	0.25	6,300	710	1	5,025
W-14	150×25	25.40				0.38	6,300	670	1	5,370

200φ 0.38鋼線ゴールドホイールブラシ

(不二・広進・中央・日本・阪神 各メーカー共通)(シケン・野水 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格(円)
W-23	200×25	15.88					995	1	6,075
W-24	200×25	19.05		100	50.0	4,600	1,005	1	6,075
W-26	200×25	25.40					1,020	1	6,075

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径 0.38mm(#28) (推奨品)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



250φ 0.38鋼線ゴールドホイールブラシ

(広進・中央・阪神 (フレキ) 各メーカー共通)(シケン・野水 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格(円)
W-31	250×25	25.40		125	62.5	3,600	1,470	1	7,900

300φ 0.38鋼線ゴールドホイールブラシ

(広進・中央 (フレキ) 各メーカー共通)(工機・淀川・シケン・野水 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格(円)
W-35	300×32	25.40		150	75.0	3,000	2,460	1	13,070

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径 0.38mm(#28) (推奨品)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



180φ 0.38鋼線ゴールドホイールブラシ

(阪神 (フレキ) 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格(円)
W-15	180×25	19.05		90	45.0	4,600	765	1	6,615

65φ 0.25鋼線ゴールドプレスホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格(円)
P-14G	65×13	9.53		32	16.5	6,000	65	1	1,960

●一般は0.3mmワイヤ(鋼線)を使用。推奨品は線材に重点をおき、ワイヤ(黄より線)に変更して、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせたユーザーニーズに応えるべく製品です。

※印は受注後製品です。 必ず保護防具を着用してください。 受注後のキャンセル、返品はお断りしております。