



S-154



ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

# 傘型・平型・各種筒型ブラシ

【注意】 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。

**危険**

絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい

■SW(底磨)

線径0.30mm(#30) (一般用)  
適合機種:ハンドグラインダ・  
ドリル・ボール盤用



S-154

■SUS304(底磨) (弱磁性)

線径0.30mm(#30) (一般用)  
適合機種:ハンドグラインダ・  
ドリル・ボール盤用



S-160

0.30 鋼線傘型ブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	傘高	軸径	軸長	筒径	筒長	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-152	19	15×6×35	10	20			3,000	21	1	2,415
S-153	25	20×6×35	15	20				39	1	2,415
S-154	32	25×6×35	20	25				70	1	2,635
S-155	38	30×6×35	20	25				78	1	2,635
S-156	45	30×6×35	25	30				140	1	3,345
S-157	50	30×6×35	25	30				145	1	3,345

0.30 ステン傘型ブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	傘高	軸径	軸長	筒径	筒長	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-158	19	15×6×35	10	20			3,000	21	1	2,870
S-159	25	20×6×35	15	20				37	1	2,870
S-160	32	25×6×35	20	25				72	1	3,345
S-161	38	30×6×35	20	25				78	1	3,345
S-162	45	30×6×35	25	30				140	1	4,120
S-163	50	30×6×35	25	30				145	1	4,120

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)(底磨)

線径0.25mm(#33) **〈推奨品〉**  
適合機種:ハンドグラインダ・  
ドリル・ボール盤用



S-154G

■SC砥粒入ナイロン(底磨)

糸径0.60mm(#320) SC:シリコンカーバイト  
適合機種:ハンドグラインダ・  
ドリル・ボール盤用



S-423

0.25 鋼線ゴールド傘型ブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	傘高	軸径	軸長	筒径	筒長	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-152G	19	15×6×35	10	20			3,000	19	1	2,805
S-153G	25	20×6×35	15	20				36	1	2,805
S-154G	32	25×6×35	20	25				71	1	3,090
S-155G	38	30×6×35	20	25				75	1	3,090
S-156G	45	30×6×35	25	30				134	1	4,020
S-157G	50	30×6×35	25	30				135	1	4,020

0.60 グリット傘型ブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	傘高	軸径	軸長	筒径	筒長	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-421	19	15×6×35	10	20			3,000	15	1	4,405
S-422	25	20×6×35	15	20				27	1	4,405
S-423	32	25×6×35	20	25				50	1	4,760
S-424	38	30×6×35	20	25				51	1	4,760
S-425	45	30×6×35	25	30				83	1	6,670
S-426	50	30×6×35	25	30				84	1	6,670

■BW(黄銅)(底磨)

線径0.15mm(#38) (細線)  
適合機種:ハンドグラインダ・  
ドリル・ボール盤用



S-154

■SUS304(底磨) (弱磁性)

線径0.15mm(#38) (細線)  
適合機種:ハンドグラインダ・  
ドリル・ボール盤用



S-160S

0.15 細線真鍮傘型ブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	傘高	軸径	軸長	筒径	筒長	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-152B	19	15×6×35	10	20			3,000	20	1	3,510
S-153B	25	20×6×35	15	20				39	1	3,510
S-154B	32	25×6×35	20	25				72	1	4,050
S-155B	38	30×6×35	20	25				76	1	4,050
S-156B	45	30×6×35	25	30				144	1	5,740
S-157B	50	30×6×35	25	30				145	1	5,740

0.15 細線ステン傘型ブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	傘高	軸径	軸長	筒径	筒長	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-158S	19	15×6×35	10	20			3,000	19	1	3,510
S-159S	25	20×6×35	15	20				36	1	3,510
S-160S	32	25×6×35	20	25				74	1	4,050
S-161S	38	30×6×35	20	25				78	1	4,050
S-162S	45	30×6×35	25	30				139	1	5,740
S-163S	50	30×6×35	25	30				139	1	5,740

●主として軟らかい研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨。

●主として軟らかい研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。

■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)  
適合機種:ハンドグラインダ・  
ドリル・ボール盤用



S-166

■SUS304(弱磁性)

線径0.30mm(#30)  
適合機種:ハンドグラインダ・  
ドリル・ボール盤用



S-166S

0.30 鋼線平型ブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	厚み	軸径	軸長	筒径	筒長	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-164	19	5×6×35	10				3,000	19	1	1,875
S-165	25	10×6×35	15	20				35	1	1,875
S-166	32	10×6×35	20	25				38	1	1,875
S-167	38	10×6×35	20	25				68	1	2,265
S-168	45	10×6×35	20	25				72	1	2,265
S-169	50	10×6×35	20	25				73	1	2,265

0.30 ステン平型ブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	厚み	軸径	軸長	筒径	筒長	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
S-164S	19	5×6×35	10				3,000	19	1	2,430
S-165S	25	10×6×35	15	20				35	1	2,430
S-166S	32	10×6×35	20	25				38	1	2,430
S-167S	38	10×6×35	20	25				68	1	2,755
S-168S	45	10×6×35	20	25				72	1	2,755
S-169S	50	10×6×35	20	25				73	1	2,755

※印は受注後製品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。