



S-261



ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

ポリッシング用ハンドピース・ロビンソンブラシ

【注意】 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

■BW(黄銅)

線径0.15mm

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-201

0.15 真鍮筒型(ハンドピース)ブラシ

(mm)

| 機工メイト 品番 | 筒径 | 筒長 | 軸径 | 軸長 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|----|------------|----|-------|----|----------------|-------|----------|-------|
| S-201 | 6 | 15×3.00×30 | 10 | 3,000 | 5 | 1 | 1,655 | | |

■SUS304(弱磁性)

線径0.15mm

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-204

0.15 ステン筒型(ハンドピース)ブラシ

(mm)

| 機工メイト 品番 | 筒径 | 筒長 | 軸径 | 軸長 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|----|------------|----|-------|----|----------------|-------|----------|-------|
| S-204 | 6 | 15×3.00×30 | 10 | 3,000 | 5 | 1 | 1,655 | | |

■SG-A砥粒入(粒度#1000)

糸径0.20mm(#1000)

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-211

0.20 グリット軸付平型(ロビンソン)ブラシ

(mm)

| 機工メイト 品番 | 外径 | 先端巾 | 軸径 | 軸長 | 金具径 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|----|-----------|----|-------|-----|----------------|--------|----------|-------|
| *S-211 | 6 | 3×3.00×42 | 5 | 3,000 | 3 | 1 | 13,770 | | |

■SUS304(弱磁性)

線径0.08mm

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-213

0.08 ステン軸付平型(ロビンソン)ブラシ


(mm)

| 機工メイト 品番 | 外径 | 先端巾 | 軸径 | 軸長 | 金具径 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|----|-----------|----|-------|-----|----------------|--------|----------|-------|
| *S-213 | 8 | 3×3.00×42 | 5 | 3,000 | 3 | 1 | 13,770 | | |

■BW(黄銅)

線径0.10/0.15mm

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-222

真鍮軸付平型(ロビンソン)ブラシ

(mm)

| 機工メイト 品番 | 外径 | 先端巾 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 金具径 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|----|-----------|------|----|-------|-----|----------------|-------|----------|-------|
| S-219 | 22 | 6×3.00×30 | 0.10 | 10 | 3,000 | 10 | 1 | 3,090 | | |
| S-222 | 25 | 6×3.00×30 | 0.15 | 10 | 3,000 | 20 | 1 | 2,920 | | |

■SUS304(弱磁性)

線径0.10/0.15mm

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-228

ステン軸付平型(ロビンソン)ブラシ


(mm)

| 機工メイト 品番 | 外径 | 先端巾 | 軸径 | 軸長 | 線径 | 金具径 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|----|-----------|------|----|-------|-----|----------------|-------|----------|-------|
| S-225 | 22 | 6×3.00×30 | 0.10 | 10 | 3,000 | 7 | 1 | 3,090 | | |
| S-228 | 25 | 6×3.00×30 | 0.15 | 10 | 3,000 | 8 | 1 | 2,920 | | |

■BW(黄銅)

線径0.15mm

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-249

0.15 真鍮軸付碗型(ロビンソン)ブラシ

(mm)

| 機工メイト 品番 | 外径 | 軸径 | 軸長 | 内径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|----|------------|----|-------|----|----------------|-------|----------|-------|
| S-246 | 20 | 3.00×30×8 | 10 | 3,000 | 10 | 1 | 3,210 | | |
| S-249 | 25 | 3.00×30×10 | 15 | 3,000 | 20 | 1 | 3,310 | | |

■SUS304(弱磁性)

線径0.15mm

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-255

0.15 ステン軸付碗型(ロビンソン)ブラシ


(mm)

| 機工メイト 品番 | 外径 | 軸径 | 軸長 | 内径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|----|------------|----|-------|----|----------------|-------|----------|-------|
| S-252 | 20 | 3.00×30×8 | 10 | 3,000 | 10 | 1 | 3,210 | | |
| S-255 | 25 | 3.00×30×10 | 15 | 3,000 | 15 | 1 | 3,310 | | |

■SC砥粒入ナイロン

糸径0.60mm(#320)

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-234

0.60 グリット軸付平型(ロビンソン)ブラシ


(mm)

| 機工メイト 品番 | 外径 | 先端巾 | 軸径 | 軸長 | 金具径 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|----|-----------|----|-------|-----|----------------|-------|----------|-------|
| S-231 | 22 | 6×3.00×30 | 10 | 3,000 | 6 | 1 | 3,410 | | |
| S-234 | 25 | 6×3.00×30 | 10 | 3,000 | 6 | 1 | 3,545 | | |

■SC砥粒入ナイロン

糸径0.60mm(粒度#320)

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-261

0.60 グリット軸付碗型(ロビンソン)ブラシ

(mm)

| 機工メイト 品番 | 外径 | 軸径 | 軸長 | 内径 | 毛丈 | 最高回転数 (rpm) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-------------|----|------------|----|-------|----|----------------|-------|----------|-------|
| S-258 | 20 | 3.00×30×8 | 10 | 3,000 | 9 | 1 | 4,155 | | |
| S-261 | 25 | 3.00×30×10 | 15 | 3,000 | 13 | 1 | 4,560 | | |

*印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。