



T-157

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



水管・煙管のクリーニング、プラント配管の保守に

1/4" 捻子付各種チューブブラシ及びつなぎ柄

ナイロン以外は内径より少し小さめ(マイナス目)でブラシをご使用下さい。




チューブブラシは直管の場所(Rのついた場所は使用不可)で、手作業で上下させるのみでの使用をお願い致します。

絶対に機械等で回転させて使用しないで下さい。大変 **危険** です。

●針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、スケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。

■OT(焼入線)

線径 0.20/0.25mm
手作業用及び極小口径管用



T-73

■PH

材質 黒毛
手作業用及び極小口径管用



T-97H

(D)
(T)

ワイヤチューブブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
T-71	10	105×165×1/4"	5	5	0.20	27	1	965
T-72	13	105×165×1/4"				1	830	
T-73	16	105×165×1/4"			30	1	830	
T-74	19	105×165×1/4"			1	830		
T-75	22	105×165×1/4"			31	1	965	

黒毛チューブブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	材質	重量(g)	最低受注	価格(円)
T-95H	10	105×165×1/4"	5	5	豚毛	23	1	1,860
T-96H	13	105×165×1/4"					1	1,755
T-97H	16	105×165×1/4"				1	1,755	
T-98H	19	105×165×1/4"				24	1,755	
T-99H	22	105×165×1/4"				26	1,975	

■NY(ナイロン)

糸径 0.30/0.40mm
手作業用及び極小口径管用



T-157

■SUS304(軸、捻子はSS)(弱磁性)

線径 0.25mm(#33)
手作業用及び極小口径管用



T-97

ナイロンチューブブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
T-155	10	105×165×1/4"	5	5	0.30	26	1	1,705
T-156	13	105×165×1/4"				23	1	1,555
T-157	16	105×165×1/4"			1	1,555		
T-158	19	105×165×1/4"			24	1	1,555	
T-159	22	105×165×1/4"			25	1	1,705	

一般用ステンチューブブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
T-95	10	105×165×1/4"	5	5	0.25	26	1	1,705
T-96	13	105×165×1/4"				28	1	1,555
T-97	16	105×165×1/4"				30	1	1,555
T-98	19	105×165×1/4"				1	1,555	
T-99	22	105×165×1/4"				32	1	1,705

■BW(黄銅)

線径 0.25mm(#33)
手作業用及び極小口径管用



T-137

■SUS304(弱磁性)

線径 0.25mm(#33)
手作業用及び極小口径管用



T-117

真鍮チューブブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
T-135	10	105×165×1/4"	5	5	0.25	27	1	1,860
T-136	13	105×165×1/4"				28	1	1,755
T-137	16	105×165×1/4"				29	1	1,755
T-138	19	105×165×1/4"			31	1	1,755	
T-139	22	105×165×1/4"			1	1,975		


オールステンチューブブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
*T-115	10	105×165×1/4"	5	5	0.25	26	3	3,105
*T-116	13	105×165×1/4"				28	3	2,905
*T-117	16	105×165×1/4"				29	3	2,905
*T-118	19	105×165×1/4"				30	3	2,905
*T-119	22	105×165×1/4"				32	3	3,105

■SS 1本 1.2m

手作業用1/4" オン捻子付チューブブラシ専用つなぎ柄



1/4"用メン捻子付つなぎ柄(継ぎ足し用兼用)

(mm)

機工メイト品番	種別	長さ	軸径	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-198	メン1/4"オン1/4"捻子付つなぎ柄	1,240×3.2	90	1	1,330	
D-195	メン1/4"捻子用取手付つなぎ柄	1,270×3.2	115	1	1,725	

■ポリエステル(柄部)3mmφ・2.6mmφの2本より(巻上径6.2mmφ)

手作業用つなぎ柄(金具SUS304)



ジェットライン(柄のみ)・ジョイント

(チューブブラシ使用時はT-214の1/4"のジョイントが必要です)

(mm)

機工メイト品番	種別	長さ	軸径	重量(g)	最低受注	価格(円)
T-205	SUSM8P1.25オン捻子付つなぎ柄のみ	5m×6.2	170	1	20,925	
T-214	M8P1.25*メン1/4"メンジョイント	37×金具径12	24	1	6,480	