



金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に 手作業用蝶捻子付チャンネルブラシ

(注意)ハンドルとスペアはセットにしてご使用下さい。他の用途にての使用はしないで下さい。

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

■ハンドル(スチール)
No6-1号A・J型兼用



ハンドルのみの販売はしておりません。



A・J型兼用蝶捻子付チャンネルブラシ用 ハンドル (mm)

機工メイト品番	厚み	巾	取付金具	全長	溝巾	溝長	重量(g)	最低受注	価格(円)
H-291	10	11	60	186	5.2	23	45	1	1,485

■NY ナイロン植J型毛長 セット

糸径 0.5mm
墓石コーナー掃除用



ナイロン植J型毛長チャンネルブラシ(ハンドル部ステン) (mm)

機工メイト品番	種別	糸径	植付	毛丈	全高	全長	重量(g)	最低受注	価格(円)
H-351	ナイロン	0.50	95	25	30	250	44	1	2,265

■スペア(ワイヤ・ステン)

No6-1号A型
金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-261

H-263

A型蝶捻子付チャンネルブラシ No6-1号A型 スペア (mm)

機工メイト品番	種別	線径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量(g)	最低受注	価格(円)
H-261	ワイヤ	0.25	6.0	65	18	25	33	2	1,165
H-263	ステン	0.25	6.0	65	18	25	35	2	2,130

■スペア(ワイヤ・ステン)

No6-1号J型
金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-281

H-283

J型蝶捻子付チャンネルブラシ No6-1号J型 スペア (mm)

機工メイト品番	種別	線径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量(g)	最低受注	価格(円)
H-281	ワイヤ	0.25	6.0	100	18	25	38	2	1,370
H-283	ステン	0.25	6.0	100	18	25	39	2	2,380

■スペア(真鍮・砥粒入ナイロン)

No6-1号A型
金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-264

H-265

A型蝶捻子付チャンネルブラシ No6-1号A型 スペア (mm)

機工メイト品番	種別	線径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量(g)	最低受注	価格(円)
H-264	真鍮	0.25	6.0	65	18	25	35	2	2,515
H-265	砥粒入ナイロン#240	0.75	6.0	65	18	25	25	2	2,180

■スペア(真鍮・砥粒入ナイロン)

No6-1号J型
金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-284

H-285

J型蝶捻子付チャンネルブラシ No6-1号J型 スペア (mm)

機工メイト品番	種別	線径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量(g)	最低受注	価格(円)
H-284	真鍮	0.25	6.0	100	18	25	42	2	2,835
H-285	砥粒入ナイロン#240	0.75	6.0	100	18	25	28	2	2,450

■スペア(ナイロン・馬毛)

No6-1号A型
金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-266

H-267

A型蝶捻子付チャンネルブラシ No6-1号A型 スペア (mm)

機工メイト品番	種別	糸径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量(g)	最低受注	価格(円)
H-266	ナイロン	0.50	6.0	65	18	25	25	2	1,755
H-267	馬毛(本毛)	0.50	6.0	65	18	25	25	2	2,515

■スペア(ナイロン・馬毛)

No6-1号J型
金属表面クリーニング及びメンテナンス作業に



H-286

H-287

J型蝶捻子付チャンネルブラシ No6-1号J型 スペア (mm)

機工メイト品番	種別	糸径	根元厚	植付	毛丈	全高	重量(g)	最低受注	価格(円)
H-286	ナイロン	0.50	6.0	100	18	25	30	2	1,925
H-287	馬毛(本毛)	0.50	6.0	100	18	25	50	2	2,770

*印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。