




絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



毛材と弾性リング効果によって寿命が従来品の3倍長持ち
電動・ディスク・空気工具アングルグラインダ100mm用

オーレンカップ・ベベルブラシ



CMOR-075

ワイヤ折損防止の技術開発に成功…耐久性一挙に3倍以上にパワーアップ!!


■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



CMOR-075



0.30 鋼線オーレンカップブラシ

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格 (円)
CMOR-075	75×10 _{P1.5}		100	70	25	0.30	13,000	330	1	3,780

(マキタ A-03573) CMOR-075同等品


■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



CHOR-0756



0.30 鋼線オーレンカップブラシ

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格 (円)
CHOR-0756	75×16		100	70	25	0.30	13,000	295	1	3,615


■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



BMOR-090



0.30 鋼線オーレンベベルブラシ

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格 (円)
BMOR-090	90×10 _{P1.5}		100	75	20	0.30	13,000	280	1	3,780

(マキタ A-11265) BMOR-090同等品


■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



BHOR-0906



0.30 鋼線オーレンベベルブラシ

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格 (円)
BHOR-0906	90×16		100	75	20	0.30	13,000	260	1	3,615

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33) 最高回転数(RPM)/12,000

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



CML-030

0.25 鋼線ゴールド捻子付ケレンブラシ (30×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	金具長	毛丈	全高	線径	重量 (g)	受注 単位	価格(円)
CML-030	30×10 _{P1.5} ×44		18	68	0.25	140	1	1	5,740

■SUS304(弱磁性)

線径0.30mm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



CMSOR-075

0.30 ステンオーレンカップブラシ

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格 (円)
CMSOR-075	75×10 _{P1.5}		100	70	25	0.30	13,000	335	1	5,265

(マキタ A-04830) CMSOR-075同等品

■SUS304(弱磁性)

線径0.30mm(#30)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



CHSOR-0756

0.30 ステンオーレンカップブラシ

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格 (円)
CHSOR-0756	75×16		100	70	25	0.30	13,000	290	1	5,100

■SUS304(弱磁性)

線径0.30mm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



BMSOR-090

0.30 ステンオーレンベベルブラシ

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格 (円)
BMSOR-090	90×10 _{P1.5}		100	75	20	0.30	13,000	290	1	5,265

■SUS304(弱磁性)

線径0.30mm(#30)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



BHSOR-0906

0.30 ステンオーレンベベルブラシ

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格 (円)
BHSOR-0906	90×16		100	75	20	0.30	13,000	255	1	5,095

■SUS304(弱磁性)

線径0.30mm(#30) 最高回転数(RPM)/12,000

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



CML-030S

0.30 ステンより線捻子付ケレンブラシ (30×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	金具長	毛丈	全高	線径	重量 (g)	受注 単位	価格(円)
CML-030S	30×10 _{P1.5} ×44		18	68	0.30	140	1	1	7,160