



危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



AMAGASAブラシは性能を完全に発揮する
電動工具ディスクグラインダ100mm用

捻子付スラストブラシ

スラストブラシ



■使用方法
ブラシが摩耗した時は上記の方法で剥取る
事に依り常に適当な研磨効果が得られます。
割ピンを抜き取り、キャップをはずして二度に
使用して下さい。

■SWG(真鍮メッキ線)

線径 0.25mm(#33)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



A-7

0.25 スラスト鋼線ブラシ (30×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
A-7	30×10	P1.5	100	35	15	0.25	12,000	85	1	2,465

■SUS316

線径 0.3φmm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



A-7S

0.30 スラストステンブラシ (30×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
A-7S	30×10	P1.5	100	35	19	0.30	12,000	110	1	4,880

■SW(鋼線)

線径 0.30mm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



A-1

0.30 鋼線スラストブラシ (50×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
A-1	50×10	P1.5	100	50	10	0.30	12,000	150	1	2,700

■SUS316

線径 0.30mm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



A-1S

0.30 ステンスラストブラシ (50×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
A-1S	50×10	P1.5	100	50	10	0.30	12,000	145	1	5,335

■SW(鋼線)

線径 0.30mm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



A-2

0.30 キャップ付鋼線スラストブラシ (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
A-2	75×10	P1.5	100	65	19	0.30	12,000	360	1	3,175

■SUS316

線径 0.30mm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



A-2S

0.30 キャップ付ステンスラストブラシ (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
A-2S	75×10	P1.5	100	65	19	0.30	12,000	370	1	6,350

■TSW(ヒネリ鋼線)

線径0.35mm(#29)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



A-52

0.35 ヒネリ鋼線スラストブラシ (50×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
A-52	50×10	P1.5	100	50	12	0.35	12,000	130	1	3,650

■TSW(ヒネリ鋼線)

線径0.35mm(#29)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



A-53

0.35 ヒネリ鋼線スラストブラシ (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
A-53	75×10	P1.5	100	60	20	0.35	12,000	390	1	4,995

■CT

材質 綿

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



A-38

綿 スラスト綿羽布 (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ポッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	材質	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
A-38	75×10	P1.5	100	65	13~28	綿	12,000	235	1	3,650

■旋盤粉払用(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)

クリーニング及びメンテナンス作業に



A-41

0.25 金柄スチール荒神ホーキ (オール金属)

(mm)

機工メイト 品番	種別	厚み	巾	柄長	毛丈	全長	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
A-41	ワイヤ	20	100	140	75	215	215	1	3,125

(A)
10