



G-138L3 G-148L4

ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用 各種バフ・フジコーS・Wフェルト羽布・研磨剤




絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

ロットにより生地質感、色が変更になることがあります。

■金剛砂荒磨き用

材質 綿
適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-10 G-19

固羽布(貼・とじ・エメリー)(使用研磨剤 エメリー粉・トリポリ)
(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	穴周りの マシン掛周数	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-53	50×13×	9.53	3.5	5,000	20	1	2,485	
G-57	65×13×	9.53			33	1	2,485	
G-61	75×13×	9.53			36	1	2,650	
G-64	100×13×	9.53			77	1	2,955	
G-10	100×19×	12.70			96	1	4,210	
G-14	125×19×	12.70			173	1	5,655	
G-18	150×25×	15.88			4,300	275	1	8,440
G-28	200×25×	15.88			3,600	555	1	12,410

■金属仕上げ磨き用

材質 綿 (日立工機 SP10用 302397) G-137L3同等品
適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-138L3 G-148L4

チャカツ仕上羽布(使用研磨剤 トリポリ・Aライム・青棒)
(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	穴周りの マシン掛周数	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)	
G-125L2	50×13×	9.53	2	5,000	14	1	2,010		
G-129L2	65×13×	9.53			24	1	2,010		
G-133L2	75×13×	9.53			33	1	2,245		
G-137L2	100×13×	9.53			62	1	2,600		
G-138L3	100×19×	12.70			97	1	3,715		
G-141L3	125×19×	12.70			148	1	4,455		
G-147L4	150×25×	15.88			7	4,300	310	1	6,870
G-151L4	200×25×	15.88			8	3,600	555	1	7,950

■樹脂・木・竹材磨き用

材質 綿(ブロード)
適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-192L7 G-202L8

キャラコ仕上羽布(使用研磨剤 白棒・トリポリ)
(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	穴周りの マシン掛周数	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-178L5	50×13×	9.53	1	5,000	14	1	4,290	
G-183L5	65×13×	9.53			20	1	4,290	
G-187L5	75×13×	9.53			30	1	5,200	
G-191L5	100×13×	9.53			50	1	7,160	
G-192L7	100×19×	12.70			80	1	9,925	
G-195L7	125×19×	12.70			112	1	11,880	
G-201L8	150×25×	15.88			4,300	240	1	15,780
G-204L8	200×25×	15.88			3,600	460	1	18,060

■樹脂・木・竹材磨き用

材質 綿(起毛)
適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-245L4 G-255L5

ネル仕上羽布(使用研磨剤 白棒)
(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	穴周りの マシン掛周数	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-231L3	50×13×	9.53	1	5,000	5	1	2,415	
G-235L3	65×13×	9.53			12	1	2,415	
G-239L3	75×13×	9.53			14	1	2,785	
G-244L3	100×13×	9.53			23	1	3,595	
G-245L4	100×19×	12.70			32	1	4,510	
G-248L4	125×19×	12.70			46	1	5,655	
G-254L5	150×25×	15.88			4,300	80	1	9,925
G-257L5	200×25×	15.88			3,600	165	1	10,800

■ステン・真鍮・ダイカスト磨き用

材質 麻 (日立工機 SP10用 302398) G-292LL同等品
適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-293L G-302L

積サイズル羽布(貼)(使用研磨剤 カッターA)
(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	穴周りの マシン掛周数	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-289L	50×13×	9.53	3	5,000	17	1	2,110	
G-290L	65×13×	9.53			30	1	2,110	
G-291L	75×13×	9.53			39	1	2,295	
G-292L	100×13×	9.53			70	1	2,535	
G-293L	100×19×	12.70			90	1	3,545	
G-296L	125×19×	12.70			170	1	4,085	
G-301L	150×25×	15.88			4,300	280	1	5,690
G-304LL	200×25×	15.88			3,600	520	1	8,135

■金属表面・剃刃・大理石仕上用

材質 純毛
適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-363 G-373

フジコーS・Wフェルト羽布(使用研磨剤 青棒)
(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	硬度	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-390	50×13×	9.53	5,000	やわらかめ (S)	5,000	7	1	2,265
G-391	65×13×	9.53				12	1	2,265
G-392	75×13×	9.53				15	1	3,210
G-393	100×13×	9.53				28	1	4,860
G-363	100×19×	12.70				100	1	13,400
G-367	125×19×	12.70		150		1	15,660	
G-373	150×25×	15.88		4,300		293	1	24,030
G-378	200×25×	15.88		3,600		545	1	42,660

■樹脂・焼付塗装・木・竹仕上げ用

使用方法
バフを回転させながら外周面(側面)に研磨剤を塗布し、作業を行って下さい。



G-446

白棒(白色) #1000目安に

機工メイト 品番	種別	厚み	巾	長さ	#目安	梱包数	重量(g)	最低 受注	価格(円) (1個)
G-446	ピカール	40	55	155	1,000	25	500	1	2,315

■樹脂(粗研磨用) プラスチックのバリ取り

使用方法
バフを回転させながら外周面(側面)に研磨剤を塗布し、作業を行って下さい。



G-449

白トリポリS-2(白色) #400目安に

機工メイト 品番	種別	厚み	巾	長さ	#目安	梱包数	重量(g)	最低 受注	価格(円) (1個)
G-449	ピカール	52	55	158	400	25	590	1	1,775

※印は受注後製作品です。 必ず保護防具を着用してください。 受注後のキャンセル、返品はお断りしております。