


チャンネルブラシの構造及び標準規格と種別

P130～136の別製ブラシ略図寸法記入欄に寸法等をご指定下さい。

■チャンネル(CHブラシ)規格表


種別	巾(A) (mm)	高さ(B) (mm)	厚み(C) (mm)	チャンネル材質(CH)	
				(1)	(2)
No. 3	3	4	0.6	亜鉛鍍金板軟銅	ステンレス硬帯(SUS)
No. 5	5	5	0.8	〃	〃
No. 6	6	7	1.0	〃	〃
No. 8	8	9	1.0	〃	〃
No.10	10	11	1.2	〃	〃




チャンネル CH.No. 巾 高さ	型式	直線タイプ 最低H		コイル・リングタイプ 最小内径φ		内巻タイプ 最小外径φ		カップタイプ 最小内径φ	
		鋼板	SUS(ステン)	鋼板	SUS(ステン)	鋼板	SUS(ステン)	鋼板	SUS(ステン)
3 3×4		8		6	13	40	50	20	45
5 5×5		10		10	15	50	60	40	55
6 6×7		12		20	30	80	90	60	80
8 8×9		13		30	40	100	200	80	100
10 10×11		20		50	80	200	—	100	150

※上記の表は最小限製作出来る寸法です。

① 直線ボルト付立タイプ




② 直線金具付CH8用立タイプ (アルミフラットバー意匠登録済)



③ 直線金具付CH8用横タイプ (アルミフラットバー意匠登録済)



④ 直線金具付CH8用立タイプ (アルミフラットバー意匠登録済)



⑤ 直線金具付CH8用横タイプ (アルミフラットバー意匠登録済)



⑥ ドラム付巻付タイプ



⑦ ドラム固定タイプ



⑧ スパイラルコーンタイプ



⑨ パイプ付内巻タイプ



⑩ ネジ付カップ型タイプ



⑪ 円板カップ型タイプ



⑫ 円板放射状タイプ



SS41 平角 フラット・バー寸法表(FB)												
3.0厚×巾	3.0× 9	3.0×13	3.0×16	3.0×19	3.0×25	3.0×32	3.0×38	3.0×50	—	—	—	—
4.5厚×巾	4.5×13	4.5×16	4.5×19	4.5×25	4.5×32	4.5×38	4.5×50	—	—	—	—	—
6.0厚×巾	6.0×13	6.0×16	6.0×19	6.0×22	6.0×25	6.0×32	6.0×38	6.0×50	6.0×65	6.0× 75	6.0×100	6.35×127
9.0厚×巾	9.0×16	9.0×19	9.0×22	9.0×25	9.0×32	9.0×38	9.0×50	9.0×65	9.0×75	9.0×100	9.0×150	—
12.0厚×巾	12.0×16	12.0×19	12.0×22	12.0×25	12.0×32	12.0×38	12.0×50	12.0×65	12.0×75	12.0×100	12.0×125	12.0×150