



C-305



## 電動工具ディスクグラインダ100mm用

# 捻子付各種カップブラシ

※機械メーカー・機種によって、ブラシが使用できない場合があります。ブラシの使用が可能か、規格サイズ・内容を機械メーカーにご確認下さい。

**危険**

絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい

### ■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.38mm

ハードタイプ

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-1



### ■SUS316

線径0.30mm

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-45



### 0.38 鋼線ゴールドカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト<br>品番 | 外径    | 捻子径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数<br>(rpm) | 重量(g) | 最低<br>受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-1         | 75×10 | P1.5 | 100  | 60  | 25 | 12,000         | 325   | 1        | 3,225 |

●金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に ●溶接作業の前後に  
●塗料の剥離に ●付着物の除去に、仕上面が平らな場合、カップブラシが効率的です。

### 0.30 SUS316 ステンカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト<br>品番 | 外径    | 捻子径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数<br>(rpm) | 重量(g) | 最低<br>受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-45        | 75×10 | P1.5 | 100  | 60  | 25 | 9,000          | 320   | 1        | 7,530 |

●SUS316はSUS304に比べ、耐酸性、耐腐食性にすぐれている。

### ■BW(黄銅)

線径0.15mm

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-88



### ■SUS304(弱磁性)

線径0.15mm

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-118



### 0.15 真鍮カップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト<br>品番 | 外径    | 捻子径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数<br>(rpm) | 重量(g) | 最低<br>受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-88        | 75×10 | P1.5 | 100  | 65  | 25 | 9,000          | 320   | 1        | 6,990 |

●研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨。

### 0.15 ステンカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト<br>品番 | 外径    | 捻子径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数<br>(rpm) | 重量(g) | 最低<br>受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-118       | 75×10 | P1.5 | 100  | 65  | 25 | 9,000          | 295   | 1        | 6,990 |

●主として軟らかい研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。

### ■SC砥粒入ナイロン(シリコンカーバイト)

糸径1.05mm(#180)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-100



### ■NY(ナイロン)

糸径1.00mm

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-113



### 1.05 グリットカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト<br>品番 | 外径    | 捻子径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数<br>(rpm) | 重量(g) | 最低<br>受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-100       | 75×10 | P1.5 | 100  | 60  | 25 | 9,000          | 185   | 1        | 6,615 |

●普通鉄鋳、特殊鉄鋳、可鍛鉄鋳、黄銅等研磨

### 1.0 ナイロンカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト<br>品番 | 外径    | 捻子径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数<br>(rpm) | 重量(g) | 最低<br>受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-113       | 75×10 | P1.5 | 100  | 60  | 25 | 9,000          | 190   | 1        | 5,435 |

●鉄板の表面洗浄等。

## 特殊捻子付カップブラシ

### ■75×M14(P2.0)

適合機種:電動工具ミルスケラー・ディスクグラインダ用



C-305



### ■75×M16(P2.0)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ125・150mm専用機械用



C-310

### 0.25 鋼線ゴールドカップブラシ 75×M14(P2.0)捻子付

(日東EMS-110W用・ボッシュGWS8-125C用) (mm)

| 機工メイト<br>品番 | 外径    | 捻子径  | 砥石径用    | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数<br>(rpm) | 重量(g) | 最低<br>受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|---------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-305       | 75×14 | P2.0 | 100・125 | 70  | 20 | 12,000         | 300   | 1        | 4,575 |

### 0.30 ステンより線カップブラシ 75×M14(P2.0)捻子付

(mm)

| 機工メイト<br>品番 | 外径    | 捻子径  | 砥石径用    | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数<br>(rpm) | 重量(g) | 最低<br>受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|---------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-315       | 75×14 | P2.0 | 100・125 | 70  | 20 | 12,000         | 300   | 1        | 7,780 |

### 0.25 鋼線ゴールドカップブラシ 75×M16(P2.0)捻子付

(工機・富士・マキタ・ミタチ・大東 各メーカー共通) (mm)

| 機工メイト<br>品番 | 外径    | 捻子径  | 砥石径用    | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数<br>(rpm) | 重量(g) | 最低<br>受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|---------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-310       | 75×16 | P2.0 | 125・150 | 70  | 20 | 12,000         | 300   | 1        | 4,575 |

### 0.30 ステンより線カップブラシ 75×M16(P2.0)捻子付

(mm)

| 機工メイト<br>品番 | 外径    | 捻子径  | 砥石径用    | 金具径 | 毛丈 | 最高回転数<br>(rpm) | 重量(g) | 最低<br>受注 | 価格(円) |
|-------------|-------|------|---------|-----|----|----------------|-------|----------|-------|
| C-320       | 75×16 | P2.0 | 125・150 | 70  | 20 | 12,000         | 300   | 1        | 7,780 |

※印は受注後製品です。 必ず保護防具を着用してください。 受注後のキャンセル、返品はお断りしております。