



C-141

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



空気工具アングルグラインダ100mm用

捻子無カップ・ベベルブラシ

※機械メーカー・機種によって、ブラシが使用できない場合があります。ブラシの使用が可能か、規格サイズ・内容を機械メーカーにご確認下さい。

用途

●金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に ●溶接作業の前後に ●塗料の剥離に ●付着物の除去に、仕上面が平らな場合、カップブラシが効果的です。特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることが出来ます。

使用例

●ボイラー ●高圧容器・配管 ●ステンレス容器 ●パイプ等の溶接前後 ●開先個所の磨き ●金属塗装の剥離再塗装

カップ(碗型)ベベル(皿型)ブラシ

●空気工具にてご使用の場合には、ナットの締め付けができていないことをご使用前に必ず確認して下さい。
●エア圧力0.6MPa(6kgf/cm)以下にてご使用下さい。 ●マグネット、マジック等に取り付けてのご使用は絶対におやめ下さい。

■SWG黄より直線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm (耐久性バツグン) **<推薦品>**
適合機種: 空気工具アングルグラインダ100mm用



C-141

■SUS304より直線(弱磁性)

線径0.30mm (耐久性バツグン) **<推薦品>**
適合機種: 空気工具アングルグラインダ100mm用



C-142

0.25 鋼線ゴールドネオカップブラシ 75×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	入数(個)	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量	最低受注	価格(円)
C-141A	10	75×16	100	65	25	12,000	3.27kg	1箱	26,260	(2,626)
C-141	1	75×16	100	65	25	12,000	290g	1	2,855	

●他社にない黄より直線(真鍮メッキ線)を使用し、優れた耐久性を持ちます。
●空気工具100mm用カップブラシにはアダプタが付いています。(16mm穴~15mm穴に)

0.30 ステンより線ネオカップブラシ 75×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	入数(個)	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量	最低受注	価格(円)
C-142A	10	75×16	100	65	25	12,000	3.27kg	1箱	62,100	(6,210)
C-142	1	75×16	100	65	25	12,000	290g	1	6,750	

●SUS304の使用目的は、研磨物の材質がステンレス製品、アルミダイキャスト製品のバリ取り。
●空気工具100mm用カップブラシにはアダプタが付いています。(16mm穴~15mm穴に)

■TSW(強靱なヒネリタイプ)

線径0.50mm
適合機種: 空気工具アングルグラインダ100mm用



C-184



C-193

0.50 鋼線ヒネリカップブラシ 75×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	入数(個)	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量	最低受注	価格(円)
C-184A	10	75×16	100	65	25	12,000	3.73kg	1箱	45,665	(4,567)
C-184	1	75×16	100	65	25	12,000	330g	1	4,960	

●他の材質で研磨力が不十分であり、最も強力な研磨力が必要とされる時に使用する。

■TSUS304(弱磁性)(強靱なヒネリタイプ)

線径0.50mm
適合機種: 空気工具アングルグラインダ100mm用

0.50 ステンヒネリカップブラシ 75×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	入数(個)	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量	最低受注	価格(円)
C-193A	10	75×16	100	65	25	12,000	3.73kg	1箱	88,665	(8,867)
C-193	1	75×16	100	65	25	12,000	330g	1	9,635	

●最も強力な研磨力が必要とされる材質がステンレス製品のバリ取り。

■SWG黄より直線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm (耐久性バツグン) **<推薦品>**
適合機種: 空気工具アングルグラインダ100mm用



B-90



B-91

0.25 鋼線ゴールドネオベベルブラシ 90×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	入数(個)	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量	最低受注	価格(円)
B-90A	10	90×16	100	68	16	12,000	2.39kg	1箱	26,260	(2,626)
B-90	1	90×16	100	68	16	12,000	205g	1	2,855	

●特に凹凸が激しい面や隅の部分には、ベベルブラシを使用すれば能率を上げることが出来ます。
●空気工具100mm用ベベルブラシにはアダプタが付いています。(16mm穴~15mm穴に)

0.30 ステンより線ネオベベルブラシ 90×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト品番	入数(個)	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量	最低受注	価格(円)
B-91A	10	90×16	100	68	16	12,000	2.39kg	1箱	62,100	(6,210)
B-91	1	90×16	100	68	16	12,000	205g	1	6,750	

●SUS304の使用目的は、研磨物の材質がステンレス製品、アルミダイキャスト製品のバリ取り。
●空気工具100mm用ベベルブラシにはアダプタが付いています。(16mm穴~15mm穴に)