



ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用

各種ホイールブラシ (両頭・バフグライнда用)

ステンホイールブラシ



W-480

■SW(鋼線)一般用

線径 0.30mm

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用

(注) 一覧のサイズ表示はブラシを取り付ける機械の砥石サイズに合せております。ブラシの素材、線径等の関係で若干実寸と異なる場合がございます。

■SUS304(弱磁性)一般用

線径 0.30mm

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用

(W)

3



W-49



W-480



0.30 ワイヤホイールブラシ(一般用)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-39	100×19×	9.53					195	1	3,125
W-40	100×19×	12.70		50	25		195	1	3,125
W-41	100×19×	15.88					190	1	3,125
W-43	125×19×	9.53					320	1	4,000
W-44	125×19×	12.70		65	30.0		310	1	4,000
W-45	125×19×	15.88				3,600	305	1	4,000
W-49	150×25×	15.88					540	1	5,065
W-50	150×25×	19.05		75	37.5		535	1	5,065
W-51	150×25×	25.40					530	1	5,065
W-61	200×25×	15.88		100	50.0		950	1	6,075
W-62	200×25×	19.05					920	1	6,075

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-63	200×25×	25.40		100	50.0	3,600	980	1	6,075
W-68	250×25×	25.40		125	62.5	3,600	1,460	1	7,900
W-73	300×32×	25.40		150	75.0	1,800	2,030	1	13,435

■SUS304(ステンより線)

線径 0.30mm

(耐久性バツゲン)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用



W-944



W-594



0.30 ステンより線ホイールブラシ(推奨品)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*W-931	100×19×	9.53		55	22.5	9,500	220	3	8,575
W-932	100×19×	12.70						1	8,575
*W-935	125×19×	9.53						3	10,870
W-936	125×19×	12.70		65	30.0	7,600	430	1	10,870
*W-937	125×19×	15.88						3	10,870
W-944	150×25×	15.88					540	1	17,585
*W-945	150×25×	19.05		75	37.5	6,300	535	3	17,585
*W-946	150×25×	25.40					530	3	17,585
*W-957	200×25×	15.88		100	50.0	4,600	880	3	23,560
*W-958	200×25×	19.05						3	23,560

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*W-960	200×25×	25.40		100	50.0	4,600	880	3	23,560
*W-965	250×25×	25.40		125	62.5	3,600	1,560	3	32,235
*W-969	300×32×	25.40		150	75.0	3,000	2,650	3	52,280

●一般は0.3mmステン(SUS304)を使用。推奨品は線材に重点をおき、ステンより線に変更して、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせたユーザーニーズに応えるべく製品です。

0.30 SUS316ステンホイールブラシ(推奨品)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*W-581	100×19×	9.53		50	25		195	3	9,505
W-582	100×19×	12.70						1	9,505
*W-585	125×19×	9.53					375	3	12,120
W-586	125×19×	12.70		65	30.0		370	1	12,120
*W-587	125×19×	15.88					360	3	12,120
W-594	150×25×	15.88				3,600	525	1	15,965
*W-595	150×25×	19.05		75	37.5		485	3	15,965
*W-597	150×25×	25.40						3	15,965
*W-607	200×25×	15.88		100	50.0		920	3	21,940
*W-608	200×25×	19.05					930	3	21,940

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*W-610	200×25×	25.40		100	50.0		910	3	21,940
*W-615	250×25×	25.40		125	62.5	3,600	1,510	3	30,410
*W-619	300×32×	25.40		150	75.0	1,800	2,065	3	49,175

●SUS316はSUS304に比べ、耐酸性、耐腐食性にすぐれている。