



URW-21

■SW(鋼線)

線径 0.25mm

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用

■SW全面樹脂包含加工

線径 0.30mm

(耐久性バツゲン)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用

(URW)
(W)

3



W-138



URW-21



0.25 ワイヤホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*W-128	100×19×	9.53		50	25.0		210	3	4,390
W-129	100×19×12.70							1	4,390
*W-132	125×19×	9.53		65	30.0		325	3	4,625
W-133	125×19×12.70							1	4,625
*W-134	125×19×15.88							3	4,625
W-138	150×25×15.88			75	37.5	3,600	540	1	7,730
*W-139	150×25×19.05						485	3	7,730
*W-141	150×25×25.40						480	3	7,730
*W-149	200×25×15.88			100	50.0		840	3	9,585
*W-150	200×25×19.05							3	9,585

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*W-152	200×25×25.40			100	50.0	3,600	835	3	9,585
*W-157	250×25×25.40			125	62.5		1,560	3	13,400
*W-160	300×32×25.40			150	75.0	1,800	2,575	3	20,455

●用途は鋼線と同じで、主として軟い金属製品の研磨、木工製品の木目出し等。

0.30 鋼線URホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*URW-11	100×19×	9.53		55	22.5		255	3	30,615
*URW-12	100×19×12.70						250	3	30,615
*URW-15	125×19×	9.53		65	30.0			3	33,415
*URW-16	125×19×12.70						585	3	33,415
*URW-17	125×19×15.88							3	33,415
*URW-21	150×25×15.88			75	37.5	3,600		3	49,275
*URW-22	150×25×19.05						1,125	3	49,275
*URW-24	150×25×25.40							3	49,275
*URW-32	200×25×15.88			100	50.0		1,900	3	63,115
*URW-33	200×25×19.05						1,840	3	63,115

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*URW-35	200×25×25.40			100	50.0	3,600	1,960	3	63,115
*URW-40	250×25×25.40			125	62.5		2,920	3	69,325
*URW-43	300×32×25.40			150	75.0	1,800	4,060	3	77,190

●用途は鋼線と同じで主として金属製品のバリ取り。毛材を樹脂にて保護しているので毛折れ、飛散を防ぎます。

■TSW(鋼線 強靱なヒネリタイプ)

線径 0.50mm

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用



W-359L



■TSUS(ステン 強靱なヒネリタイプ)

線径 0.50mm

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用



W-419L



0.50 鋼線ヒネリホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*W-349	100×19×	9.53		20.0	9,500	420		3	11,610
W-350	100×19×12.70							1	11,610
*W-353	125×19×	9.53		60				3	12,370
W-354	125×19×12.70			32.5	7,600	540		1	12,370
*W-355	125×19×15.88							3	12,370
W-359L	150×25×15.88			75	37.5	6,300	1,220	1	24,470
*W-360L	150×25×19.05							3	24,470
*W-362L	150×25×25.40							3	24,470
*W-369L	200×25×15.88			100	50.0	4,600	2,500	3	36,890
*W-370L	200×25×19.05							3	36,890

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*W-372L	200×25×25.40			100		4,600	2,340	3	36,890
*W-375L	250×25×25.40			150	50.0	3,600	4,300	3	55,350
*W-378L	300×32×25.40			200		1,800	6,900	3	129,575

●他の材質で研磨力に不十分であり、最も強力な研磨力が必要とされる時に使用する。

0.50 ステンヒネリホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*W-409	100×19×	9.53		20.0	9,500	360		3	21,465
W-410	100×19×12.70							1	21,465
*W-413	125×19×	9.53		60				3	23,340
W-414	125×19×12.70			32.5	7,600	480		1	23,340
*W-415	125×19×15.88							3	23,340
W-419L	150×25×15.88			75	37.5	6,300	1,120	1	45,225
*W-420L	150×25×19.05							3	45,225
*W-422L	150×25×25.40							3	45,225
*W-429L	200×25×15.88			100	50.0	4,600	2,500	3	68,985
*W-430L	200×25×19.05							3	68,985

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*W-432L	200×25×25.40			100		4,600	2,500	3	68,985
*W-436L	250×25×25.40			150	50.0	3,600	3,950	3	103,310
*W-438L	300×32×25.40			200		1,800	8,850	3	237,400

●研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合のバリ取り。