



SN-075C2

ワイヤ切損の大幅減少で安全性・作業性が向上  
Nishiki 電動工具ディスク・空気工具アングルグラインダ100mm用  
**スーパーカップ・ベベルブラシ**



絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい

スーパーS型カップブラシ 75φ

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.27mm

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



SN-075C2

0.27 鋼線スーパーSカップブラシ (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
SN-075C2	75×10	P1.5	100	70	25	15	12,000	315	1	2,770

■SUS304より線(弱磁性)

線径0.27mm

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



SN-075F2

0.27 ステンスーパーSカップブラシ (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
SN-075F2	75×10	P1.5	100	70	25	15	12,000	315	1	4,860

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.27mm

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



SH-076C2

0.27 鋼線スーパーSカップブラシ (75×16)

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
SH-076C2	75×16		100	70	25	15	12,000	290	1	2,600

■SUS304より線(弱磁性)

線径0.27mm

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



SH-076F2

0.27 ステンスーパーSカップブラシ (75×16)

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
SH-076F2	75×16		100	70	25	15	12,000	290	1	4,690

スーパーベベルブラシ 95φ

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.27mm

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



BN-095C2

0.27 鋼線スーパーベベルブラシ (95×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
BN-095C2	95×10	P1.5	100	65	19	1.0	12,000	230	1	3,950

■SUS304より線(弱磁性)

線径0.27mm

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



BN-095F2

0.27 ステンスーパーベベルブラシ (95×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
BN-095F2	95×10	P1.5	100	65	19	1.0	12,000	235	1	7,175

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.27mm

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



BH-096C2

0.27 鋼線スーパーベベルブラシ (95×16)

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
BH-096C2	95×16		100	65	19	1.0	12,000	200	1	3,780

■SUS304より線(弱磁性)

線径0.27mm

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用(捻子無)



BH-096F2

0.27 ステンスーパーベベルブラシ (95×16)

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径	金具径	根毛丈	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
BH-096F2	95×16		100	65	19	1.0	12,000	205	1	7,005

ニックグリット・プライムグリット 95、125φ

■ニックグリット(黒色) 砥粒 #60

糸径 1.5mm

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



EN-110N0

1.5 #60ニックグリットブラシ(95×10・125×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	砥粒	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
EN-110N0	95×10	P1.5	100	68	22	60	12,000	155	1	3,800
EN-010N0	125×10	P1.5	100	88	25	60	12,000	270	1	5,975

■プライムグリット(黒色) 砥粒 #60

糸径 1.5mm

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)

従来のグリット線材に比べ大幅に耐久性・研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。



PN-095P0

1.5 #60プライムグリットブラシ(95×10・125×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	砥粒	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
PN-095P0	95×10	P1.5	100	68	22	60	12,000	160	1	5,725
PN-125P0	125×10	P1.5	100	88	25	60	12,000	280	1	8,945

※印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。