



G-138L3

G-148L4



**絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい**


ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用 各種バフ・フジコーS・Wフェルト羽布・研磨剤

ロットにより生地質感、色が変更になることがあります。

■金剛砂荒磨き用

材質 綿

適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-10

G-18

固羽布(貼・とじ・エメリー)(使用研磨剤 エメリー粉・トリポリ)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	穴周りの ミシン掛周数	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-53	50×13×	9.53	3.5	5,000	20	1	2,500	
G-57	65×13×	9.53			33	1	2,500	
G-61	75×13×	9.53			36	1	2,820	
G-64	100×13×	9.53			77	1	3,090	
G-10	100×19×	12.70			96	1	4,675	
G-14	125×19×	12.70			173	1	6,210	
G-18	150×25×	15.88			4,300	275	1	9,300
G-28	200×25×	15.88			3,600	555	1	13,670

■金属仕上げ磨き用

材質 綿

適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-138L3

G-147L4

チャカツ仕上羽布(使用研磨剤 トリポリ・Aライム・青棒)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	穴周りの ミシン掛周数	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-125L2	50×13×	9.53	2	5,000	14	1	2,025	
G-129L2	65×13×	9.53			24	1	2,025	
G-133L2	75×13×	9.53	5	5,000	33	1	2,265	
G-137L2	100×13×	9.53			62	1	2,620	
G-138L3	100×19×	12.70	6	5,000	97	1	3,800	
G-141L3	125×19×	12.70			148	1	4,725	
G-147L4	150×25×	15.88	7	4,300	310	1	7,345	
G-151L4	200×25×	15.88	8	3,600	555	1	8,640	

■樹脂・木・竹材磨き用

材質 綿(ブロード)

適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-192L7

G-201L8

キャラコ仕上羽布(使用研磨剤 白棒・トリポリ)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	穴周りの ミシン掛周数	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-178L5	50×13×	9.53	1	5,000	14	1	4,725	
G-183L5	65×13×	9.53			20	1	4,725	
G-187L5	75×13×	9.53			30	1	5,620	
G-191L5	100×13×	9.53			50	1	7,850	
G-192L7	100×19×	12.70			80	1	10,975	
G-195L7	125×19×	12.70			112	1	13,045	
G-201L8	150×25×	15.88			4,300	240	1	17,300
G-204L8	200×25×	15.88			3,600	460	1	19,865

■樹脂・木・竹材磨き用

材質 綿(起毛)

適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-245L4

G-254L5

ネル仕上羽布(使用研磨剤 白棒)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	穴周りの ミシン掛周数	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-231L3	50×13×	9.53	1	5,000	5	1	2,500	
G-235L3	65×13×	9.53			12	1	2,500	
G-239L3	75×13×	9.53			14	1	2,920	
G-244L3	100×13×	9.53			23	1	3,750	
G-245L4	100×19×	12.70			32	1	4,965	
G-248L4	125×19×	12.70			46	1	6,210	
G-254L5	150×25×	15.88			4,300	80	1	10,800
G-257L5	200×25×	15.88			3,600	165	1	11,900

■ステン・真鍮・ダイカスト磨き用

材質 麻

適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-293L

G-301L

積サイズル羽布(貼)(使用研磨剤 カッターA)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	穴周りの ミシン掛周数	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-289L	50×13×	9.53	3	5,000	17	1	2,145	
G-290L	65×13×	9.53			30	1	2,145	
G-291L	75×13×	9.53			39	1	2,350	
G-292L	100×13×	9.53			70	1	2,700	
G-293L	100×19×	12.70			90	1	3,715	
G-296L	125×19×	12.70			170	1	4,220	
G-301L	150×25×	15.88			4,300	280	1	5,825
G-304LL	200×25×	15.88			3,600	520	1	9,200

■金属表面・剃刃・大理石仕上用

材質 純毛

適合機種: ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



G-363

G-373

フジコーS・Wフェルト羽布(使用研磨剤 青棒)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央・阪神 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	厚み	穴径	硬度	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
G-390	50×13×	9.53	5,000	やわらかめ (S)	5,000	7	1	2,295
G-391	65×13×	9.53				12	1	2,430
G-392	75×13×	9.53				15	1	3,445
G-393	100×13×	9.53				28	1	5,200
G-363	100×19×	12.70	4,300	かため (W)	4,300	100	1	13,400
G-367	125×19×	12.70				150	1	19,170
G-373	150×25×	15.88				293	1	29,500
G-378	200×25×	15.88				3,600	545	1

■ステン・真鍮・アルミ仕上げ用

使用方法

バフを回転させながら外周面(側面)に研磨剤を塗布し、作業を行って下さい。



G-443

カッターA(白色)#1500目安に

機工メイト 品番	種別	外径	長さ	色	#目安	梱包数	重量 (g)	最低 受注	価格(円) (1個)
G-443	サイズル専用	65	125	白	1,500	20	850	1	3,885

■樹脂・焼付塗装・木・竹仕上げ用

使用方法

バフを回転させながら外周面(側面)に研磨剤を塗布し、作業を行って下さい。



G-446

白棒(白色)#1000目安に

機工メイト 品番	種別	厚み	巾	長さ	#目安	梱包数	重量 (g)	最低 受注	価格(円) (1個)
G-446	ピカール	40	55	155	1,000	25	500	1	2,870