



C-305



電動工具ディスクグラインダ100mm用

捻子付各種カップブラシ

※機械メーカー・機種によって、ブラシが使用できない場合があります。ブラシの使用が可能か、規格サイズ・内容を機械メーカーにご確認下さい。

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.38mm(#28) **ハードタイプ**

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-1



C-45

0.38 鋼線ゴールドカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-1	75×10	P1.5	100	60	25	12,000	325	1	3,680

●金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に ●溶接作業の前後に
●塗料の剥離に ●付着物の除去に、仕上面が平らな場合、カップブラシが効率的です。

■SUS316

線径0.30mm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用

0.30 SUS316 ステンカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-45	75×10	P1.5	100	60	25	9,000	320	1	8,305

●SUS316はSUS304に比べ、耐酸性、耐腐食性にすぐれている。

■BW(黄銅)

線径0.15mm(#38細線)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-88



C-118

0.15 真鍮カップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-88	75×10	P1.5	100	65	25	9,000	320	1	8,035

●研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨。

■SUS304(弱磁性)

線径0.15mm(#38細線)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用

0.15 ステンカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-118	75×10	P1.5	100	65	25	9,000	295	1	8,035

●主として軟らかい研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。

■SC砥粒入ナイロン(シリコンカーバイト)

糸径1.05mm(#180)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



C-100



C-113

1.05 グリットカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-100	75×10	P1.5	100	60	25	9,000	185	1	7,530

●普通鋼鉄、特殊鋼鉄、可鍛鋼鉄、黄銅等研磨

■NY(ナイロン)

糸径1.00mm

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用

1.0 ナイロンカップブラシ 75×10

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-113	75×10	P1.5	100	60	25	9,000	190	1	6,210

●鉄板の表面洗浄等。

特殊捻子付カップブラシ

■75×M14(P2.0)

適合機種:電動工具ミルスケラー・ディスクグラインダ用



C-305



C-310

0.25 鋼線ゴールドカップブラシ 75×M14(P2.0)捻子付

(日東EMS-110W用・ボッシュGWS8-125C用) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-305	75×14	P2.0	100・125	70	20	12,000	300	1	5,265

0.30 ステンより線カップブラシ 75×M14(P2.0)捻子付

(mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-315	75×14	P2.0	100・125	70	20	12,000	300	1	8,945

■75×M16(P2.0)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ125・150mm専用機械用

0.25 鋼線ゴールドカップブラシ 75×M16(P2.0)捻子付

(工機・富士・マキタ・ミタチ・大東 各メーカー共通) (mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-310	75×16	P2.0	125・150	70	20	12,000	300	1	5,265

0.30 ステンより線カップブラシ 75×M16(P2.0)捻子付

(mm)

機工メイト 品番	外径	捻子径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
C-320	75×16	P2.0	125・150	70	20	12,000	300	1	8,945

※印は受注後製品です。 必ず保護防具を着用してください。 受注後のキャンセル、返品はお断りしております。