



絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい



空気工具アングルグラインダ100mm用

# 捻子無カップ・ベベルブラシ

※機械メーカー・機種によって、ブラシが使用できない場合があります。ブラシの使用が可能か、規格サイズ・内容を機械メーカーにご確認下さい。



C-141

## 用途

●金属表面のクリーニング及びメンテナンス作業に ●溶接作業の前後に ●塗料の剥離に ●付着物の除去に、仕上面が平らな場合、カップブラシが効果的です。特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることが出来ます。

## 使用例

●ボイラー ●高压容器・配管 ●ステンレス容器 ●パイプ等の溶接前後 ●開先個所の磨き ●金属塗装の剥離再塗装

## カップ(碗型)ベベル(皿型)ブラシ

●空気工具にてご使用の場合には、ナットの締め付けができていないことをご使用前に必ず確認して下さい。

●エア圧力0.6MPa(6kgf/cm)以下にてご使用下さい。 ●マグネット、マジック等に取り付けてのご使用は絶対におやめ下さい。

### ■SWG黄より直線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)(耐久性バツグン)《推薦品》

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用



C-141

### ■SUS304より直線(弱磁性)

線径0.30mm(#30)(耐久性バツグン)《推薦品》

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用



C-142

### 0.25 銅線ゴールドネオカップブラシ 75×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 入数<br>(個) | 外径    | 穴径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈     | 最高回転数<br>(rpm) | 重量 | 最低<br>受注 | 価格(円)              |
|-------------|-----------|-------|-----|------|-----|--------|----------------|----|----------|--------------------|
| C-141A      | 10        | 75×16 | 100 | 65   | 25  | 12,000 | 3.27<br>kg     | 1箱 |          | 31,050<br>(3,105.) |
| C-141       | 1         | 75×16 | 100 | 65   | 25  | 12,000 | 290<br>g       | 1  |          | 3,430              |

●他社にない黄より直線(真鍮メッキ線)を使用し、優れた耐久性を持ちます。  
●空気工具100mm用カップブラシにアダプタが付いています。(16mm穴～15mm穴に)

### ■TSW(強靱なヒネリタイプ)

線径0.50mm(#25)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用



C-184

### 0.30 ステンより線ネオカップブラシ 75×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 入数<br>(個) | 外径    | 穴径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈     | 最高回転数<br>(rpm) | 重量 | 最低<br>受注 | 価格(円)              |
|-------------|-----------|-------|-----|------|-----|--------|----------------|----|----------|--------------------|
| C-142A      | 10        | 75×16 | 100 | 65   | 25  | 12,000 | 3.27<br>kg     | 1箱 |          | 63,790<br>(6,379.) |
| C-142       | 1         | 75×16 | 100 | 65   | 25  | 12,000 | 290<br>g       | 1  |          | 7,025              |

●SUS304の使用目的は、研磨物の材質がステンレス製品、アルミダイキャスト製品のバリ取り。  
●空気工具100mm用カップブラシにアダプタが付いています。(16mm穴～15mm穴に)

### ■TSUS304(弱磁性)(強靱なヒネリタイプ)

線径0.50mm(#25)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用



C-193

### 0.50 銅線ヒネリカップブラシ 75×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 入数<br>(個) | 外径    | 穴径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈     | 最高回転数<br>(rpm) | 重量 | 最低<br>受注 | 価格(円)              |
|-------------|-----------|-------|-----|------|-----|--------|----------------|----|----------|--------------------|
| C-184A      | 10        | 75×16 | 100 | 65   | 25  | 12,000 | 3.73<br>kg     | 1箱 |          | 51,640<br>(5,164.) |
| C-184       | 1         | 75×16 | 100 | 65   | 25  | 12,000 | 330<br>g       | 1  |          | 5,690              |

●他の材質で研磨力が不十分であり、最も強力な研磨力が必要とされる時に使用する。

### 0.50 ステンヒネリカップブラシ 75×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 入数<br>(個) | 外径    | 穴径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈     | 最高回転数<br>(rpm) | 重量 | 最低<br>受注 | 価格(円)              |
|-------------|-----------|-------|-----|------|-----|--------|----------------|----|----------|--------------------|
| C-193A      | 10        | 75×16 | 100 | 65   | 25  | 12,000 | 3.73<br>kg     | 1箱 |          | 99,900<br>(9,990.) |
| C-193       | 1         | 75×16 | 100 | 65   | 25  | 12,000 | 330<br>g       | 1  |          | 11,005             |

●最も強力な研磨力が必要とされる材質がステンレス製品のバリ取り。

### ■SWG黄より直線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)(耐久性バツグン)《推薦品》

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用



B-90

### ■SUS304より直線(弱磁性)

線径0.30mm(#30)(耐久性バツグン)《推薦品》

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用



B-91

### 0.25 銅線ゴールドネオベベルブラシ 90×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 入数<br>(個) | 外径    | 穴径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈     | 最高回転数<br>(rpm) | 重量 | 最低<br>受注 | 価格(円)              |
|-------------|-----------|-------|-----|------|-----|--------|----------------|----|----------|--------------------|
| B-90A       | 10        | 90×16 | 100 | 68   | 16  | 12,000 | 2.39<br>kg     | 1箱 |          | 31,050<br>(3,105.) |
| B-90        | 1         | 90×16 | 100 | 68   | 16  | 12,000 | 205<br>g       | 1  |          | 3,430              |

●特に凹凸が激しい面や隅の部分には、ベベルブラシを使用すれば能率を上げることが出来ます。  
●空気工具100mm用ベベルブラシにはアダプタが付いています。(16mm穴～15mm穴に)

### 0.30 ステンより線ネオベベルブラシ 90×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 入数<br>(個) | 外径    | 穴径  | 砥石径用 | 金具径 | 毛丈     | 最高回転数<br>(rpm) | 重量 | 最低<br>受注 | 価格(円)              |
|-------------|-----------|-------|-----|------|-----|--------|----------------|----|----------|--------------------|
| B-91A       | 10        | 90×16 | 100 | 68   | 16  | 12,000 | 2.39<br>kg     | 1箱 |          | 63,790<br>(6,379.) |
| B-91        | 1         | 90×16 | 100 | 68   | 16  | 12,000 | 205<br>g       | 1  |          | 7,025              |

●SUS304の使用目的は、研磨物の材質がステンレス製品、アルミダイキャスト製品のバリ取り。  
●空気工具100mm用ベベルブラシにはアダプタが付いています。(16mm穴～15mm穴に)