



絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



空気工具アングルグラインダ100mm~205mm用

捻子無各種ベベルブラシ

※機械メーカー・機種によって、ブラシが使用できない場合があります。ブラシの使用が可能か、規格サイズ・内容を機械メーカーにご確認下さい。



B-97

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm/0.38mm

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm~205mm用

■SUS304(弱磁性)

線径0.30mm/0.50mm

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm~205mm用

(B)

2



空気工具 100mm 用ベベルブラシに
アダプタが付いています。
(16mm 穴~15mm 穴に)

鋼線ゴールドベベルブラシ ネジ無 空気用

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
B-94	100×16		100		20	0.25	12,000	215	1	2,600
B-97	120×16		125・150	70	30	0.25	9,000	260	1	2,600
B-98	120×22		125・150		30	0.25	9,000	255	1	2,600
B-100	165×22		180・205	100	38	0.38	6,800	585	1	8,575

●特に凸凹が激しい面や隅の部分での作業にも効率を上げることが出来ます。

ステンベベルブラシ ネジ無 空気用

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
B-104	100×16		100		20	0.30	9,000	225	1	5,775
B-106	120×16		125・150	70	30	0.30	6,800	250	1	5,775
B-107	120×22		125・150		30	0.30	6,800	250	1	5,775
B-109	165×22		180・205	100	40	0.50	6,000	550	1	14,445

●研磨物の材質がステンレス製品、アルミダイキャスト製品のバリ取り。(弱磁性)

■TSW(強靱なヒネリタイプ)

線径0.50mm(#25)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm~205mm用

■TSUS304(弱磁性)(強靱なヒネリタイプ)

線径0.50mm(#25)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm~205mm用



空気工具 100mm 用ベベルブラシに
アダプタが付いています。
(16mm 穴~15mm 穴に)

0.50 鋼線ヒネリベベルブラシ ネジ無 空気用

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
B-130	100×16		100	65	20	12,000	250	1	5,975
B-132	120×16		125・150	85	20	9,000	395	1	9,400
B-133	120×22		125・150		20	9,000	390	1	9,400
B-135	165×22		180・205	130	23	6,800	930	1	12,945

●他の材質で研磨が不十分であり、最も強力な研磨力が必要とされる時に使用する。

0.50 ステンヒネリベベルブラシ ネジ無 空気用

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
B-141	100×16		100	65	20	12,000	245	1	12,405
B-142	120×16		125・150	85	20	9,000	345	1	16,005
B-143	120×22		125・150		20	9,000	385	1	16,005
B-144	165×22		180・205	130	23	6,800	930	1	24,270

●最も強力な研磨力が必要とされる材質がステンレス製品、アルミダイキャスト製品のバリ取り。

■SUS304より線(弱磁性)

線径0.30mm(#30) **推奨品**

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm~150mm用

■BW(黄銅)/■SC砥粒入ナイロン

線径0.15mm(#38) 糸径1.05mm(#180)

適合機種:空気工具アングルグラインダ100mm用



空気工具 100mm 用ベベルブラシに
アダプタが付いています。
(16mm 穴~15mm 穴に)

0.30 ステンより線ネオベベルブラシ ネジ無 空気用

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
B-91	90×16		100	68	16	12,000	205	1	7,025
B-125T	120×16		125・150		35	12,000	270	1	7,770

●SUS304の使用目的は、研磨物の材質がステンレス製品、アルミダイキャスト製品のバリ取り。
●空気工具 100mm 用ベベルブラシにアダプタが付いています。(16mm 穴~15mm 穴に)

0.15 真鍮ベベルブラシ(細線) 100×16

(瓜生・NPK・空研・信濃・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
B-146	100×16		100	70	20	9,000	210	1	7,865

1.05 グリットベベルブラシ 100×16

(NPK・瓜生・空研・信濃・東空・不二・ユタニ・ヨコタ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径用	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
B-155	100×16		100	70	20	9,000	130	1	7,425