



DAW-22

注) 一覧のサイズ表示はブラシを取り付ける機械の砥石サイズに合せております。ブラシの素材、線径等の関係で若干実寸と異なる場合がございます。

■AO砥粒入りナイロン

糸径 1.05mm(粒度#180)

適合機種:両頭・ベンチ・卓上・バフグライнда用150mm~305mm用

用途 AO:アルミオキサイド、アルミ合金、青銅、
普通炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼等用



W-791A

■SC砥粒入りナイロン

糸径 1.05mm(粒度#180)

適合機種:両頭・ベンチ・卓上・バフグライнда用150mm~305mm用

用途 SC:シリコンカーバイト、普通鋼鉄、
特殊鋼鉄質、可鍛鋼鉄、黄銅用



W-791S

1.05 AOグリットホイールブラシ

(京セラ・工機・マキタ・淀川 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
W-778A	150	16	12.70	75	37.5	3,600	295	1	12,455
W-791A	200	19	15.88	100	50.0		480	1	19,305

(日立・淀川・シケン・野水・広進・中央 各メーカー共通)

W-795A	200×25×25.40	100	50.0	3,600	715	1	21,670
W-798A	250×25×19.05	125	62.5	3,600	1,060	1	30,815
W-800A	250×25×25.40	125	62.5	3,600	1,060	1	30,815
W-804A	300×32×25.40	150	75.0	1,800	1,460	1	49,345

●焼入れ研磨後とギヤのバリ取り、糸面取り、木工家具のサンディング。普通鋼鉄、特殊鋼鉄、可鍛鋼鉄、黄銅等用。●普通鋼鉄、特殊鋼鉄、可鍛鋼鉄、黄銅等用、ステンレス鋼用。

■ダイヤ砥粒入りナイロン

線径 0.80mm(粒度#180)

適合機種:両頭・ベンチ・卓上・バフグライнда用150mm~305mm用



DAW-22

0.80 ダイヤ入ホイールブラシ

(京セラ・工機・マキタ・淀川 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格 (円)
DAW-16	150×16×12.70	75	37.5			3,600	300	1	129,095
DAW-22	200×19×15.88	100	50.0				510	1	249,245

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

*DAW-26	200×25×25.40	100	50.0	3,600	635	3	313,540
*DAW-28	250×25×19.05	125	62.5	3,600	1,100	3	483,640
*DAW-30	250×25×25.40	125	62.5	3,600	1,100	3	483,640
*DAW-32	300×32×25.40	150	75.0	1,800	1,560	3	685,800

●研削力が優れ、作業効率のスピードもアップします。

■バキン(タンピコ)

材質 植物

適合機種:両頭・ベンチ・卓上・バフグライнда用150mm~305mm用



W-864

植物 バキンホイールブラシ

(京セラ・工機・マキタ・淀川 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
W-851	150	16	12.70	75	37.5	3,600	280	1	12,085
W-864	200	19	15.88	100	50.0		475	1	18,295

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

*W-868	200×25×25.40	100	50.0	3,600	635	3	19,410
*W-871	250×25×19.05	125	62.5	3,600	1,100	3	31,155
*W-873	250×25×25.40	125	62.5	3,600	1,100	3	31,155
*W-877	300×32×25.40	150	75.0	1,800	1,585	3	49,580

●軟らかい金属、木工製品の艶出しに使用されます。

■NY(ナイロン)

糸径 0.50mm

適合機種:両頭・ベンチ・卓上・バフグライнда用150mm~305mm用



W-829M

0.50 ナイロンホイールブラシ

(京セラ・工機・マキタ・淀川 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-816	150×16×12.70			75	37.5	3,600	290	1	9,045
W-829M	200×19×15.88			100	50.0		505	1	13,265

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

*W-832	200×25×25.40	100	50.0	3,600	610	3	14,380
*W-835	250×25×19.05	125	62.5	3,600	1,060	3	23,355
*W-837	250×25×25.40	125	62.5	3,600	1,060	3	23,355
*W-841	300×32×25.40	150	75.0	1,800	1,535	3	37,330

●アルミ・真鍮・銅・成型品のバリ取り、鉄板の表面研磨洗浄等。

■HH

材質 馬毛

適合機種:両頭・ベンチ・卓上・バフグライнда用150mm~305mm用



W-894

本毛 馬毛ホイールブラシ

(京セラ・工機・マキタ・淀川 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
W-887	150×16×12.70	75	37.5			3,600	300	1	22,110
W-894	200×19×15.88	100	50.0				475	1	33,885

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

*W-898	200×25×25.40	100	50.0	3,600	535	3	39,995
*W-901	250×25×19.05	125	62.5	3,600	1,060	3	70,135
*W-903	250×25×25.40	125	62.5	3,600	1,060	3	70,135
*W-907	300×32×25.40	150	75.0	1,800	1,450	3	98,045

●軟らかい金属及び木工製品、果物の艶出しに使用されます。