



W-480

■SW(鋼線)一般用

線径 0.30mm(#30)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用



W-49



■SUS304(弱磁性)一般用

線径 0.30mm(#30)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用



W-480



0.30 ワイヤホイールブラシ(一般用)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 外径      | 先端巾   | 穴径 | 金具径 | 毛丈   | 最高回転数<br>(rpm) | 重量<br>(g) | 最低<br>受注 | 価格(円) |
|-------------|---------|-------|----|-----|------|----------------|-----------|----------|-------|
| W-39        | 100×19× | 9.53  |    |     |      |                | 195       | 1        | 3,595 |
| W-40        | 100×19× | 12.70 |    | 50  | 25   |                | 195       | 1        | 3,595 |
| W-41        | 100×19× | 15.88 |    |     |      |                | 190       | 1        | 3,595 |
| W-43        | 125×19× | 9.53  |    |     |      |                | 320       | 1        | 4,070 |
| W-44        | 125×19× | 12.70 |    | 65  | 30.0 |                | 310       | 1        | 4,070 |
| W-45        | 125×19× | 15.88 |    |     |      |                | 305       | 1        | 4,070 |
| W-49        | 150×25× | 15.88 |    |     |      | 3,600          | 540       | 1        | 5,065 |
| W-50        | 150×25× | 19.05 |    | 75  | 37.5 |                | 535       | 1        | 5,065 |
| W-51        | 150×25× | 25.40 |    |     |      |                | 530       | 1        | 5,065 |
| W-61        | 200×25× | 15.88 |    | 100 | 50.0 |                | 950       | 1        | 6,955 |
| W-62        | 200×25× | 19.05 |    |     |      |                | 920       | 1        | 6,955 |

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 外径      | 先端巾   | 穴径 | 金具径 | 毛丈   | 最高回転数<br>(rpm) | 重量<br>(g) | 最低<br>受注 | 価格(円)  |
|-------------|---------|-------|----|-----|------|----------------|-----------|----------|--------|
| W-63        | 200×25× | 25.40 |    | 100 | 50.0 | 3,600          | 980       | 1        | 6,955  |
| W-68        | 250×25× | 25.40 |    | 125 | 62.5 | 3,600          | 1,460     | 1        | 9,015  |
| W-73        | 300×32× | 25.40 |    | 150 | 75.0 | 1,800          | 2,030     | 1        | 15,525 |

■SUS304(ステンより線)

線径 0.30mm(#30)(耐久性バツゲン)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用



W-944



0.30 ステンより線ホイールブラシ(推奨品)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 外径      | 先端巾   | 穴径 | 金具径 | 毛丈   | 最高回転数<br>(rpm) | 重量<br>(g) | 最低<br>受注 | 価格(円)  |
|-------------|---------|-------|----|-----|------|----------------|-----------|----------|--------|
| *W-931      | 100×19× | 9.53  |    | 55  | 22.5 | 9,500          | 220       | 3        | 9,805  |
| W-932       | 100×19× | 12.70 |    |     |      |                |           | 1        | 9,805  |
| *W-935      | 125×19× | 9.53  |    |     |      |                |           | 3        | 12,455 |
| W-936       | 125×19× | 12.70 |    | 65  | 30.0 | 7,600          | 430       | 1        | 12,455 |
| *W-937      | 125×19× | 15.88 |    |     |      |                |           | 3        | 12,455 |
| W-944       | 150×25× | 15.88 |    |     |      |                | 540       | 1        | 20,185 |
| *W-945      | 150×25× | 19.05 |    | 75  | 37.5 | 6,300          | 535       | 3        | 20,185 |
| *W-946      | 150×25× | 25.40 |    |     |      |                | 530       | 3        | 20,185 |
| *W-957      | 200×25× | 15.88 |    | 100 | 50.0 | 4,600          |           | 3        | 27,055 |
| *W-958      | 200×25× | 19.05 |    |     |      |                | 880       | 3        | 27,055 |

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 外径      | 先端巾   | 穴径 | 金具径 | 毛丈   | 最高回転数<br>(rpm) | 重量<br>(g) | 最低<br>受注 | 価格(円)  |
|-------------|---------|-------|----|-----|------|----------------|-----------|----------|--------|
| *W-960      | 200×25× | 25.40 |    | 100 | 50.0 | 4,600          | 880       | 3        | 27,055 |
| *W-965      | 250×25× | 25.40 |    | 125 | 62.5 | 3,600          | 1,560     | 3        | 36,990 |
| *W-969      | 300×32× | 25.40 |    | 150 | 75.0 | 3,000          | 2,650     | 3        | 60,445 |

●一般は0.3mmステン(SUS304)を使用。推奨品は線材に重点をおき、ステンより線に変更して、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせたユーザーニーズに応えるべく製品です。

0.30 ステンホイールブラシ(一般用)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 外径      | 先端巾   | 穴径 | 金具径 | 毛丈   | 最高回転数<br>(rpm) | 重量<br>(g) | 最低<br>受注 | 価格(円)  |
|-------------|---------|-------|----|-----|------|----------------|-----------|----------|--------|
| W-470       | 100×19× | 9.53  |    |     |      |                |           | 1        | 6,600  |
| W-471       | 100×19× | 12.70 |    | 50  | 25   |                | 195       | 1        | 6,600  |
| W-472       | 100×19× | 15.88 |    |     |      |                |           | 1        | 6,600  |
| W-474       | 125×19× | 9.53  |    |     |      |                | 375       | 1        | 8,440  |
| W-475       | 125×19× | 12.70 |    | 65  | 30.0 |                | 330       | 1        | 8,440  |
| W-476       | 125×19× | 15.88 |    |     |      |                | 325       | 1        | 8,440  |
| W-480       | 150×25× | 15.88 |    |     |      | 3,600          |           | 1        | 11,140 |
| W-481       | 150×25× | 19.05 |    | 75  | 37.5 |                | 485       | 1        | 11,140 |
| W-483       | 150×25× | 25.40 |    |     |      |                |           | 1        | 11,140 |
| W-492       | 200×25× | 15.88 |    | 100 | 50.0 |                | 920       | 1        | 15,225 |
| W-493       | 200×25× | 19.05 |    |     |      |                | 930       | 1        | 15,225 |

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 外径      | 先端巾   | 穴径 | 金具径 | 毛丈   | 最高回転数<br>(rpm) | 重量<br>(g) | 最低<br>受注 | 価格(円)  |
|-------------|---------|-------|----|-----|------|----------------|-----------|----------|--------|
| W-495       | 200×25× | 25.40 |    | 100 | 50.0 | 3,600          | 910       | 1        | 15,225 |
| W-500       | 250×25× | 25.40 |    | 125 | 62.5 | 3,600          | 1,510     | 1        | 21,165 |
| W-504       | 300×32× | 25.40 |    | 150 | 75.0 | 1,800          | 2,070     | 1        | 33,920 |

●SUS304の使用目的は大体鋼線と同じですが、研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合のバリ取り、冷間加工を加えることにより、若干の磁性を帯びることがあります。(弱磁性)

■SUS316

線径 0.30mm(#30)

適合機種: ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグライнда用



W-594



0.30 SUS316ステンホイールブラシ(推奨品)

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 外径      | 先端巾   | 穴径 | 金具径 | 毛丈   | 最高回転数<br>(rpm) | 重量<br>(g) | 最低<br>受注 | 価格(円)  |
|-------------|---------|-------|----|-----|------|----------------|-----------|----------|--------|
| *W-581      | 100×19× | 9.53  |    | 50  | 25   |                | 195       | 3        | 10,885 |
| W-582       | 100×19× | 12.70 |    |     |      |                |           | 1        | 10,885 |
| *W-585      | 125×19× | 9.53  |    |     |      |                | 375       | 3        | 13,890 |
| W-586       | 125×19× | 12.70 |    | 65  | 30.0 |                | 370       | 1        | 13,890 |
| *W-587      | 125×19× | 15.88 |    |     |      |                | 360       | 3        | 13,890 |
| W-594       | 150×25× | 15.88 |    |     |      | 3,600          | 525       | 1        | 18,310 |
| *W-595      | 150×25× | 19.05 |    | 75  | 37.5 |                | 485       | 3        | 18,310 |
| *W-597      | 150×25× | 25.40 |    |     |      |                |           | 3        | 18,310 |
| *W-607      | 200×25× | 15.88 |    | 100 | 50.0 |                | 920       | 3        | 25,180 |
| *W-608      | 200×25× | 19.05 |    |     |      |                | 930       | 3        | 25,180 |

(工機・シケン・野水・淀川・広進・中央 各メーカー共通)

| 機工メイト<br>品番 | 外径      | 先端巾   | 穴径 | 金具径 | 毛丈   | 最高回転数<br>(rpm) | 重量<br>(g) | 最低<br>受注 | 価格(円)  |
|-------------|---------|-------|----|-----|------|----------------|-----------|----------|--------|
| *W-610      | 200×25× | 25.40 |    | 100 | 50.0 |                | 910       | 3        | 25,180 |
| *W-615      | 250×25× | 25.40 |    | 125 | 62.5 | 3,600          | 1,510     | 3        | 34,900 |
| *W-619      | 300×32× | 25.40 |    | 150 | 75.0 | 1,800          | 2,065     | 3        | 56,465 |

●SUS316はSUS304に比べ、耐酸性、耐腐食性にすぐれている。