



W-780A



ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用
各種ホイールブラシ (両頭・バフグラインダ用)

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

■AO砥粒入りナイロン

AO:アルミオキサイド

糸径 1.05mm(粒度#180)

適合機種:ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用

用途 AO:アルミオキサイド、アルミ合金、青銅、
普通炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼等用



W-780A



1.05 AOグリットホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-771A	100×19×12.70	50	25.0			3,600	130	1	9,015
W-775A	125×19×12.70	65	30.0				190	1	9,890
W-780A	150×25×15.88						320	1	14,445
W-781A	150×25×19.05	75	37.5				380	1	14,445
W-782A	150×25×25.40						700	1	21,670
W-792A	200×25×15.88						710	1	21,670
W-793A	200×25×19.05	100	50.0				715	1	21,670
W-795A	200×25×25.40								

●焼入れ研磨後とギヤのバリ取り、糸面取り、木工家具のサンディング。

■ダイヤ砥粒入りナイロン

線径 0.80mm(#180)

適合機種:ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



DAW-18



0.80 ダイヤ入ホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
DAW-12	100×19×12.70	50	25.0			3,600	140	1	85,725
DAW-15	125×19×12.70	65	30.0				195	1	103,615
DAW-18	150×25×15.88						330	3	153,565
※DAW-19	150×25×19.05	75	37.5				3	3	153,565
※DAW-21	150×25×25.40						3	3	153,565
※DAW-23	200×25×15.88						635	3	313,540
※DAW-24	200×25×19.05	100	50.0				3	3	313,540
※DAW-26	200×25×25.40						3	3	313,540

●研削力が優れ、作業効率のスピードもアップします。

■バキン(タンピコ)

材質 植物

適合機種:ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



W-853



植物 バキンホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-844	100×19×12.70	50	25.0			3,600	130	1	7,260
W-848	125×19×12.70	65	30.0				190	1	10,025
W-853	150×25×15.88						325	1	12,930
※W-854	150×25×19.05	75	37.5				320	3	12,930
※W-856	150×25×25.40						3	3	12,930
※W-865	200×25×15.88						3	3	19,410
※W-866	200×25×19.05	100	50.0				3	3	19,410
※W-868	200×25×25.40						3	3	19,410

●軟らかい金属、木工製品の艶出に使用されます。

■SC砥粒入りナイロン

SC:シリコンカーバイト

糸径 1.05mm(粒度#180)

適合機種:ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用

用途 SC:シリコンカーバイト、普通鋳鉄、
特殊鋳鉄質、可鍛鋳鉄、黄銅用



W-780S



1.05 SCグリットホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-771S	100×19×12.70	50	25.0			3,600	130	1	9,015
W-775S	125×19×12.70	65	30.0				190	1	9,890
W-780S	150×25×15.88						390	1	14,445
W-781S	150×25×19.05	75	37.5				380	1	14,445
W-782S	150×25×25.40						700	1	21,670
W-792S	200×25×15.88						710	1	21,670
W-793S	200×25×19.05	100	50.0				695	1	21,670
W-795S	200×25×25.40								

●普通鋳鉄、特殊鋳鉄、可鍛鋳鉄、黄銅等用、ステンレス鋼等用

■NY(ナイロン)

糸径 0.50mm

適合機種:ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



W-817



0.50 ナイロンホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-808	100×19×12.70	50	25.0			3,600	130	1	5,370
W-812	125×19×12.70	65	30.0				190	1	7,260
W-817	150×25×15.88						310	1	9,890
※W-818	150×25×19.05	75	37.5				320	3	9,890
※W-820	150×25×25.40						3	3	9,890
※W-829L	200×25×15.88						3	3	14,380
※W-830	200×25×19.05	100	50.0				610	3	14,380
※W-832	200×25×25.40						3	3	14,380

●アルミ・真鍮・銅・成型品のバリ取り、鉄板の表面研磨洗浄等。

■HH

材質 馬毛

適合機種:ストレート・ポータブル・携帯電気・フレキシブルグラインダ用



W-889



本毛 馬毛ホイールブラシ

(NPK・瓜生・工機・不二・ユタニ・広進・中央 各メーカー共通)

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
W-880	100×19×12.70	50	25.0			3,600	130	1	14,175
W-884	125×19×12.70	65	30.0				190	1	17,010
W-889	150×25×15.88						1	1	25,485
※W-890	150×25×19.05	75	37.5				325	3	25,485
※W-892	150×25×25.40						3	3	25,485
※W-895	200×25×15.88						3	3	39,995
※W-896	200×25×19.05	100	50.0				535	3	39,995
※W-898	200×25×25.40						3	3	39,995

●軟らかい金属及び木工製品、果物の艶出等。

※印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。