

絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい



バンドソー・コンター・ポータブルマシン用  
**鋸刃ホイールブラシ**



P-232


(注) 一覧のサイズ表示はブラシを取り付ける機械の砥石サイズに合わせております。ブラシの素材、線径等の関係で若干実寸と異なる場合がございます。

**用途**

ワイヤブラシは主にブレードのガレット部に付着した切りくずを払い落とし、目詰まりや食い込みを防いで、スムーズな切削を支えるものです。


**注意** ブラッシング効果が低下するとブレードだけでなく、マシンの他のスライド部にも切りくずが侵入し、寿命を早めますので新品と交換してください。

適正



ブラシの先端がプレートの断面に当たるように調整します。

バンドソーマシン



(P)  
(W)

3

■SW(鋼線)

線径0.20mm(#36)  
適合機種:バンドソー・コンターマシン用



P-230

0.20 鋼線鋸刃ホイールブラシ(AMT-700680) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
P-230	80	15	6.5	20	30	3,600	70	1	1,890

■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)  
適合機種:バンドソー・コンターマシン用



P-231

0.30 鋼線鋸刃ホイールブラシ(AMT-1200396) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
P-231	80	20	6.5	38	21	3,600	130	1	2,350

■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)  
適合機種:バンドソー・ポータブルマシン用



P-232

0.30 鋼線鋸刃ホイールブラシ(AMT-7040157) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
P-232	100	20	8.0	38	31	3,600	190	1	5,640

■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)  
適合機種:バンドソー・ポータブルマシン用



W-43

0.30 鋼線鋸刃ホイールブラシ(DSP-160) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
W-43	125	19	10	65	30	3,600	320	1	4,070

■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)  
適合機種:バンドソー・ポータブルマシン用



W-40

0.30 鋼線鋸刃ホイールブラシ(NORITAKE超硬)S~N-M1~M6機 (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
W-40	100	19	12.7	50	25	3,600	195	1	3,595

■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)  
適合機種:バンドソー・ポータブルマシン用



W-41

0.30 鋼線鋸刃ホイールブラシ(TUNE-超硬)S~N-M7-M8機 (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
W-41	100	19	15.9	50	25	3,600	190	1	3,595

■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)  
適合機種:バンドソー・ポータブルマシン用



W-47

0.30 鋼線鋸刃ホイールブラシ(AMT-CNC) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
W-47	150	16	12.7	90	30	3,600	520	1	4,525