



W-1600



電線絶縁物除去ストリップマシン及びパイプ端面バリ取り機用 ストリップ・バリ取りホイールブラシ

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

(注)一覧のサイズ表示はブラシを取り付ける機械の砥石サイズに合わせております。ブラシの素材、線径等の関係で若干実寸と異なる場合がございます。

■SW(鋼線)

線径0.20mm(#36)

適合機種:ストリップマシンWK-3502用



P-233

0.20 鋼線ストリップブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-233	35×25×9			21	7	4,900	80	2	5,235

■SUS304(弱磁性)

線径0.10mm(#42)

適合機種:ストリップマシンWK-3502用



P-236

0.10 ステンストリップブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
P-236	35×25×9			21	7	4,900	71	2	10,565

剥離自由自在のストリップマシン

◇電線・モーター用リード線の皮膜剥離専用機とブラシの両方を製造販売する事で的確なニーズに対応でき世界各国からその実績を認められています。

特長

- 巻き込まれ防止の安全重視設計。
- ブラシ切り込み調整が簡単。
- ブラシ交換はワンタッチ式とナット締め式。
- 大口径ダクトがクリーンな作業環境を提供。
- 処理状況を見ながら作業ができる。
- 長い線の剥離ができる。



※写真撮影の為、安全カバーは外してあります。

WK-3502

概略仕様

項目	仕様内容
製品名	ハーネス、電線、モータ用銅線
材質	ニカワ
加工目的	皮膜剥離、導通確保
処理能力	180~240本/H
ブラシ寸法	外径φ35×幅27×穴径φ9.0mm
ブラシ回転数	2,000~4,900rpm(用途別に出荷時調整)

■WK-3502

ストリップマシン

(mm)

機工メイト 品番	幅	奥行	高さ	電源	最高回転数 (rpm)	重量 (kg)	最低 受注	価格(円)
*WK-3502	200	350	270	AC100V	4,900	19.5	1	お問い合わせ下さい

■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)

適合機種:パイプ端面バリ取り機用(WK-3001用)



W-1000

0.30 鋼線バリ取りホイールブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
*W-1000	300×30×30			200	50	1,700	3,000	2	50,290

■SUS304(弱磁性)

線径0.30mm(#30)

適合機種:パイプ端面バリ取り機用(WK-3001用)



W-1100

0.30 ステンバリ取りホイールブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
*W-1100	300×30×30			200	50	1,700	3,000	2	92,815

コンパクトな端面バリ取り機

◇角パイプ、異形パイプと形状を問わずに切断面のバリやパイプ表面の磨きに最適な卓上研磨機です。

◇連続の自動バリ取り機も別途設計・製作販売致します。



WK-3001

概略仕様

項目	仕様内容
製品名	鋼管、各種パイプ、異型管
材質	鉄・ステンレス・銅・真鍮・アルミ・紙管・その他
加工目的	切断面のバリ取り、表面磨き
処理能力	180~240本/H
ブラシ寸法	外径φ300×幅30×穴径φ30×フランジφ200mm
ブラシ回転数	1,430rpm/50Hz 1,700rpm/60Hz
定格出力	1.5Kw 4P

■WK-3001

パイプ端面バリ取り機

(mm)

機工メイト 品番	幅	奥行	高さ	電源	最高回転数 (rpm)	重量 (kg)	最低 受注	価格(円)
*WK-3001	510	320	400	三相200V	1,700	70	1	お問い合わせ下さい

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.38mm(#28)

適合機種:メカニカルディスクレー用



W-1500

0.38 ディスクレー鋼線ゴールドホイールブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
*W-1500	255×55×50			175	40	1,500	4,600	2	64,800

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)

適合機種:メカニカルディスクレー用(キー溝付7×6)



W-1600

0.25 ディスクレー鋼線ゴールドホイールブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	穴径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
*W-1600	305×32×23			205	50	1,500	3,500	2	64,800

※印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。

(P)
(W)
(WK)

3