S-154

NSK ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

傘型・平型・各種筒型ブラシ

危険
絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

注意！ 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。

■SW(底磨)

線径0.30mm(#30)(一般用)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用

S-154

0.30 鋼線傘型ブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	傘高 軸径 軸長	筒径	筒長	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-152	19	15×6×35	10	20	3,000	21	1	2,720
S-153	25	20×6×35	15	20		39	1	2,890
S-154	32	25×6×35	20	25		70	1	3,140
S-155	38	30×6×35				78	1	3,140
S-156	45	30×6×35	25	30		140	1	4,155
S-157	50	30×6×35				145	1	4,155

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)(底磨)

線径0.25mm(#33)〈推奨品〉
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用

S-154G

0.25 鋼線ゴールド傘型ブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	傘高 軸径 軸長	筒径	筒長	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-152G	19	15×6×35	10	20	3,000	19	1	3,105
S-153G	25	20×6×35	15	20		36	1	3,310
S-154G	32	25×6×35	20	25		71	1	3,510
S-155G	38	30×6×35				75	1	3,510
S-156G	45	30×6×35	25	30		134	1	4,830
S-157G	50	30×6×35				135	1	4,830

■BW(黄銅)(底磨)

線径0.15mm(#38)(細線)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用

S-154B

0.15 細線真鍮傘型ブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	傘高 軸径 軸長	筒径	筒長	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-152B	19	15×6×35	10	20	3,000	20	1	3,615
S-153B	25	20×6×35	15	20		39	1	3,715
S-154B	32	25×6×35	20	25		72	1	4,050
S-155B	38	30×6×35				76	1	4,050
S-156B	45	30×6×35	25	30		144	1	6,315
S-157B	50	30×6×35				145	1	6,315

●主として軟らかい研磨物の材質が真鍮製品、銅製品の場合の研磨。

■SW(鋼線)

線径0.30mm(#30)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用

S-166

0.30 鋼線平型ブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	厚み 軸径 軸長	筒径	筒長	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-164	19	5×6×35	10	20	3,000	19	1	2,110
S-165	25	10×6×35	15			35	1	2,160
S-166	32	10×6×35				38	1	2,160
S-167	38	10×6×35	20	25		68	1	2,755
S-168	45	10×6×35				72	1	2,755
S-169	50	10×6×35				73	1	2,755

■SUS304(底磨)(弱磁性)

線径0.30mm(#30)(一般用)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用

S-160

0.30 ステン傘型ブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	傘高 軸径 軸長	筒径	筒長	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-158	19	15×6×35	10	20	3,000	21	1	3,240
S-159	25	20×6×35	15	20		37	1	3,360
S-160	32	25×6×35	20	25		72	1	3,865
S-161	38	30×6×35				78	1	3,865
S-162	45	30×6×35	25	30		140	1	4,915
S-163	50	30×6×35				145	1	4,915

■SC砥粒入ナイロン(底磨)

糸径0.60mm(#320)　SC:シリコンカーバイト
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用

S-423

0.60 グリット傘型ブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	傘高 軸径 軸長	筒径	筒長	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-421	19	15×6×35	10	20	3,000	15	1	4,830
S-422	25	20×6×35	15	20		27	1	5,100
S-423	32	25×6×35	20	25		50	1	5,505
S-424	38	30×6×35				51	1	5,505
S-425	45	30×6×35	25	30		83	1	8,070
S-426	50	30×6×35				84	1	8,070

■SUS304(底磨)(弱磁性)

線径0.15mm(#38)(細線)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用

S-160S

0.15 細線ステン傘型ブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	傘高 軸径 軸長	筒径	筒長	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-158S	19	15×6×35	10	20	3,000	19	1	3,615
S-159S	25	20×6×35	15	20		36	1	3,715
S-160S	32	25×6×35	20	25		74	1	4,050
S-161S	38	30×6×35				78	1	4,050
S-162S	45	30×6×35	25	30		139	1	6,315
S-163S	50	30×6×35				139	1	6,315

●主として軟らかい研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合の研磨。

■SUS304(弱磁性)

線径0.30mm(#30)
適合機種:ハンドグラインダ・
ドリル・ボール盤用

S-166S

0.30 ステン平型ブラシ

(mm)

機工メイト品番	外径	厚み 軸径 軸長	筒径	筒長	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-164S	19	5×6×35	10	20	3,000	19	1	2,600
S-165S	25	10×6×35	15			35	1	2,870
S-166S	32	10×6×35				38	1	2,870
S-167S	38	10×6×35	20	25		68	1	3,430
S-168S	45	10×6×35				72	1	3,430
S-169S	50	10×6×35				73	1	3,430

※印は受注後製作品です。　必ず保護防具を着用してください。　受注後のキャンセル、返品はお断りしております。