



手作業用及びハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

各種ダブル巻コンデンサーブラシ

⚠ 危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

◆ネジリ形説明写真

ダブルスパイラル巻



ナイロンコンデンサーブラシ



■HH(本毛)

材質 馬毛

手作業用及び電動・空気工具使用



D-333

馬毛 W巻コンデンサーブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 軸径 軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-331	10	70×5×180	250	300~ 1,000	31	1	2,805
D-332	13				31	1	2,685
D-333	16				32	1	2,685
D-334	19				32	1	2,685
D-335	22				33	1	2,805
D-336	25				33	1	3,055

●柔軟性、弾力性に富む。掃除、洗浄に。

■SC砥粒入ナイロン

糸径 0.60mm(#320)

手作業用及び電動・空気工具使用



D-353

0.60 グリットW巻コンデンサーブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 軸径 軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-351	10	70×5×180	250	300~ 1,000	31	1	2,685
D-352	13				32	1	2,565
D-353	16				34	1	2,565
D-354	19				34	1	2,565
D-355	22				35	1	2,685
D-356	25				35	1	2,920

●研磨物の材質がアルミ、真鍮、ステンレス、鉄製品の場合の研磨仕上。傷が少ない。

■SUS304(弱磁性)

線径 0.15mm

手作業用及び電動・空気工具使用



D-373

0.15 ステンW巻コンデンサーブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 軸径 軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-371	10	70×5×180	250	300~ 1,000	33	1	2,805
D-372	13				35	1	2,685
D-373	16				36	1	2,685
D-374	19				38	1	2,685
D-375	22				39	1	2,805
D-376	25				42	1	3,055

●研磨物の材質がステンレス、アルミ製品の場合の研磨。

ダブル巻コンデンサーブラシとは ……

4本の針金の間に2段に毛を並べスパイラル状にしたもの。

特徴

一般のコンデンサーより毛量が多く針金の巻き上がりも太く、掃除、洗浄、研磨バリ取りが強力です。

用途

パイプ及び内径の掃除、洗浄、研磨、バリ取りなどに使用、また電動、空気チャック用にも使用出来、その場合は、○管のついている側を適当な長さに切って必ず右回転で使用してください。左回転で使用するとネジリがゆるみフィラメント(線材)が抜けてくる場合があります。(左回転禁止)
最高回転数1000RPMにて使用して下さい。

研磨作業は研磨物円筒内にコンデンサーブラシを回転させずに約1/3~1/2差し込み、その後予め設定した回転数で回転させて下さい。

■NY(ナイロン)

糸径 0.30mm

手作業用及び電動・空気工具使用



D-343

0.30 ナイロンW巻コンデンサーブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 軸径 軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-341	10	70×5×180	250	300~ 1,000	31	1	2,635
D-342	13				31	1	2,515
D-343	16				32	1	2,515
D-344	19				33	1	2,515
D-345	22				33	1	2,635
D-346	25				34	1	2,870

●耐摩耗性、耐薬品性、弾力性に富む。掃除、洗浄に。

■BW(黄銅)

線径 0.15mm

手作業用及び電動・空気工具使用



D-383

0.15 真鍮W巻コンデンサーブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 軸径 軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-381	10	70×5×180	250	300~ 1,000	33	1	2,805
D-382	13				35	1	2,685
D-383	16				37	1	2,685
D-384	19				39	1	2,685
D-385	22				40	1	2,805
D-386	25				43	1	3,055

●研磨物の材質が真鍮、銅製品の場合の研磨。

■SUS304(弱磁性)

線径 0.15mm

手作業用及び電動・空気工具使用



D-373S

0.15 オールステンW巻コンデンサーブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 軸径 軸長	全長	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-371S	10	70×5×180	250	300~ 1,000	33	1	3,645
D-372S	13				35	1	3,510
D-373S	16				36	1	3,510
D-374S	19				38	1	3,510
D-375S	22				39	1	3,645
D-376S	25				42	1	3,915

●研磨物の材質がステンレス、アルミ製品の場合の研磨。

※印は受注後製品です。

必ず保護防具を着用してください。

受注後のキャンセル、返品はお断りしております。