



## 水管・煙管のクリーニング、プラント配管の保守に

# ホイール・スパイラルブラシ及びつなぎ柄

内径より少し小さめ(マイナス目)でブラシをご使用下さい。

絶対に 圧はかけないで ご使用下さい



■ジェットライン 手作業用

ジェットラインは弊社のブラシ専用のシャ フトです。他社のブラシでの使用や異なっ た目的での使用をされますと大変危険で たち 従いまして、シャフトのみでの<u>販売は致しておりません</u>のでご了承下さい。

(捻子、片側縒り止金具はSUS)

゚゙ジェットライン ホイール・スパイラルブラシ兼用 10m用 T-207 T-220 T-223B ブラシは別売り

5m用8mmオン捻子付ジェットライン

0, 130						
機工メイト 品番	長さ 軸径 ネジ径 長さ	コイル捻子	重量(g)	最低 受注	価格(円)	
T-205	5m×6.2×8 <sub>P1.25</sub> ×8	<b>8</b> <sub>P1.25</sub>	170	1	23,220	

# 10m用8mmオン捻子付ジェットライン

(mm)

T-225N

機工メイト 品番	長さ 軸径 ネジ径 長さ	コイル捻子	重量(g)	最低 受注	価格(円)
T-207	$10m \times 6.2 \times 8_{P1.25} \times 8$	8 <sub>P1.25</sub>	345	1	30,900

## ■ジェットライン用

線径 0.30mm(#30) 手作業·雷動兼用



T-225

■ジェットライン用

糸径 0.30mm 手作業·雷動兼用



T-255

0.30 8mmメン内捻子付り	<b>フィヤホイールブラシ</b>
-----------------	-------------------

機工メイト 品番	外径 厚み ネジ径	金具径	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
*T-220	50×13×8 <sub>P1.25</sub>	25		59	3	7,190
<b>∗T-223</b>	65×13×8 <sub>P1.25</sub>	32	1,800	86	3	7,190
*T-225	75×13×8 <sub>P1.25</sub>	38		93	3	7,190

0.30 8mmメン内捻子付ナイロンホイールブラシ 機工メイト 品番 外径 厚み ネジ径 金具径 <sup>最高回転数</sup> (RPM) 重量(g) 価格(円) 50×13×8<sub>P1.25</sub> **\***T-250 25 22 3 10,565 \*T-253 65×13×8<sub>P1.25</sub> 32 1,800 32 3 10,565 **∗**T-255 75×13×8<sub>P1.25</sub> 38 42 3 10,565

### ■ジェットライン用


線径 0.20mm(#36) 手作業用



r-225R

## ■ジェットライン用

糸径 0.30mm



T-225N ナイロン

## nメン内均子付ワイヤフパ

U.2U 8MMメン内捻子付ソイヤスハイフルノフシ (mr								
	機工メイト 品番	外径 長さ ネジ径	金具長	巻数	重量(g)	最低 受注	価格(円)	
	<b></b> ∗T-223B	65×70×8 <sub>P1.25</sub>	70	0 7回	84	3	20,000	
	<b>∗</b> T-225B	75×70×8 <sub>P1.25</sub>			93	3	20,000	
	*T-263B	90×70×8 <sub>P1.25</sub>			105	3	20.000	

-●ブラシは参考資料です。内面掃除に使用するブラシ外径は手作業のため内径寸法にてご注文お願いします。

#### 0.30 8mmメン内捻子付ナイロンスパイラルブラシ

0.30 8mmメン内捻子付ナイロンスパイラルブラシ								
機工メイト 品番	外行 長さ ネジ径	金具長	巻数	重量(g)	最低 受注	価格(円)		
*T-223N	65×70×8 <sub>P1.25</sub>			80	3	21,990		
*T-225N	75×70×8 <sub>P1.25</sub>	70	70	3 <sub>P1.25</sub> 70	7回	90	3	21,990
*T-263N	90×70×8 <sub>P1.25</sub>			100	3	21,990		

#### **■**スーパージョイント

手作業用

#### スーパージョイント

ロッドは必要なだけ持ち運びができる継ぎ足しタイプ。

- ●直進力が抜群、作業を効率UP!
- ●絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製です。

→ M10P1.5メン ←M10<sub>P1.5</sub>メン

(A)T-211ブラシ 取付用 ←M12P1.75オン (B)T-212 継足用 ↓M10<sub>P1.5</sub>オン

ガイドピン ここを回すだけ スーパージョイントは弊社のブラシ専用の シャフトです。他社のブラシでの使用や異 なった目的での使用をされますと大変危 シャット なった目的での使用セピュー 険です。 従いまして、シャフトのみでの販売は<u>数し</u> でおり<u>ません</u>のでご了承下さい。

(mm)

# 12mmオン捻子付ブラシ取付用(A)スーパージョイント

	- 3013 13 1711.		, , , , ,	_		(11111)
機工メイト 品番	種別	軸径	軸長	重量(g)	最低 受注	価格(円)
T-211	ブラシ取付用(A)	9	1,965	285	1	29,700

#### ■スーパージョイント用

線径 0.30mm(#30) 手作業用



0.30 12mmメン内捻子付ワイヤホイールブラシ


0.00 121	11111/1/21 13/03 13/2	1 1 715 1	ルンフン		(111111)
機工メイト 品番	外径 厚み ネジ径	金具径	重量(g)	最低 受注	価格(円)
<b></b> ∗T-265	100×20×12 <sub>P1.75</sub>	38	205	3	11,410
<b></b> ∗T-270	125×20×12 <sub>P1.75</sub>	50	270	3	11,410
<b>∗</b> T-275	150×20×12 <sub>P1.75</sub>	65	350	3	11,410

# 10mmオン・10mmメン継足用(B)スーパージョイント

機工メイト 品番	種別	軸径	軸長	重量(g)	最低 受注	価格(円)
T-212	(B)継足用	9	2m	260	1	29,700

# ■スーパージョイント用

糸径 0.50mm 手作業用



T-305\_

U.5U T2MMメン内捻子付ナイロンホイールフラン								
	機工メイト 品番	外径 厚み ネジ径	金具径	重量(g)	最低 受注	価格(円)		
	*T-295	100×20×12 <sub>P1.75</sub>	38	100	3	14,310		
	%T-300	125×20×12 <sub>P1.75</sub>	50	120	3	14,310		
	%T-305	150×20×12 <sub>P1.75</sub>	65	150	3	14.310		