

**危険**絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい**Osborn**
International

抜群の仕上がり効果と耐久力を誇る

電動・空気工具アングル・ディスクグラインダ100mm用

オズボーンノットカップブラシ

ノットカップブラシ



608131



608131A

Osborn[®]
“オズボーン”工業用精密ブラシ**電動工具ディスクグラインダ100mm用**■ **Osborn** TSW (強靱なヒネリタイプ)

線径 0.35mm (#29)

適合機種: 電動工具ディスクグラインダ100mm用 (捻子付)

■ **Osborn** TSUS (弱磁性) (強靱なヒネリタイプ)

線径 0.35mm (#29)

適合機種: 電動工具ディスクグラインダ100mm用 (捻子付)



608131



608331

0.35 オズボーン鋼線ノットカップブラシ (30個入)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	入数 (個)	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量	最低 受注	価格(円)
608131A	30	65	10 _{P1.5}	100用	60	20	12,500	9.30 kg	1箱	131,700 (4,390.)
608131	1	65	10 _{P1.5}	100用	60	20	12,500	300 g	1	5,950

●カップブラシは強靱で、寿命も長く、弾力性に富んでいて、溶接のスケール、よごれ、さび、ペンキその他の密着物をすみやかに除却する為のブラシです。

0.35 オズボーンステンノットカップブラシ (30個入)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	入数 (個)	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (rpm)	重量	最低 受注	価格(円)
608331A	30	65	10 _{P1.5}	100用	60	20	12,500	8.80 kg	1箱	265,500 (8,850.)
608331	1	65	10 _{P1.5}	100用	60	20	12,500	285 g	1	12,000

●SUS304の使用目的は大体鋼線と同じですが、研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合のバリ取り等。

空気工具アングルグラインダ100mm用■ **Osborn** TSW (弱磁性) (強靱なヒネリタイプ)

線径 0.35mm (#29)

適合機種: 空気工具アングルグラインダ100mm用 (捻子無)

P20にも
掲載しています。■ **Osborn** TSUS (弱磁性) (強靱なヒネリタイプ)

線径 0.35mm (#29)

適合機種: 空気工具アングルグラインダ100mm用 (捻子無)

廃盤 在庫分で終了

608131H

廃盤 在庫分で終了

608331H

0.35 オズボーン鋼線ノットカップブラシ (1個)

(mm)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
608131H	65	16	100用	60	20	12,500	270	1	7,125

●カップブラシは強靱で、寿命も長く、弾力性に富んでいて、溶接のスケール、よごれ、さび、ペンキその他の密着物をすみやかに除却する為のブラシです。

0.35 オズボーンステンノットカップブラシ (1個)

(mm)

機工メイト 品番	外径	穴径	砥石径	金具径	毛丈	最高回転数 (RPM)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
608331H	65	16	100用	60	20	12,500	270	1	11,140

●SUS304の使用目的は大体鋼線と同じですが、研磨物の材質がステンレス製品、アルミ製品の場合のバリ取り等。