



Osborn International
ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用
両頭・ベンチ・卓上グラインダ・パブレース用
オズボーン工業用精密ブラシ

危険

絶対に
 圧はかけないで
 ご使用下さい

■リング・ロック (ワイヤをチヂミ加工)

RING-LOCK

適合機種: ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



リング・ロックブラシ

機工メイト 品番	外径	先端巾	軸径	軸長	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
11309						0.15		40	1	13,705
11310	32×10×6			30	7	0.20	20,000	41	1	9,720
11311						0.26		43	1	8,640
11316						0.15		45	1	13,605
11317	38×12×6			10	0.20		46	1	9,940	
11318					0.26		47	1	9,080	
11319					0.35		46	1	8,640	
11331	50×14×6				13	0.15	15,000	76	1	15,120

リング・ロックブラシ

機工メイト 品番	外径	先端巾	軸径	軸長	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
11332	50×14×6				13	0.20		74	1	12,320
11334						0.35		85	1	11,240
11346	63×16×6			30	19	0.20	15,000	88	1	13,180
11348						0.35		105	1	12,320
11361						0.15		135	1	25,045
11362	76×18×6				23	0.20		115	1	14,465
11363						0.35		130	1	12,745

銅線リングロックブラシは苛酷な条件のもとで最大の効果を示す。内面等の狭い箇所を完全にクリーニングした仕上げをしたりすることが出来ます。

■コルフィル-Eリング・ロック (砥粒入りナイロンフィラメント)

KORFILE-E RING-LOCK

適合機種: ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



コルフィル-Eリング・ロックブラシ

機工メイト 品番	外径	先端巾	軸径	軸長	毛丈	粒度 (#)	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
11446	38×10×6			30	6	120	20,000	27	1	6,480
11447						180		27	1	6,480
11448						320		27	1	6,480
11449	50×10×6			11	120	15,000	37	1	6,920	
11450					180			1	6,920	

コルフィル-Eリング・ロックブラシ

機工メイト 品番	外径	先端巾	軸径	軸長	毛丈	粒度 (#)	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
11451	50×10×6				11	320		35	1	6,920
11453						120		40	1	7,780
11454	63×13×6			30	17	180	15,000	38	1	7,780
11455						320		39	1	7,780

コルフィル-Eリング・ロックブラシはナイロン・フィラメントにシリコン・カーバイドの砥粒をうめこんだ糸材を使用したブラシです

■ラフタフ (強靱なヒネリタイプ)

RUFTUF

適合機種: ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



ラフタフエンドブラシ

機工メイト 品番	外径	筒長	軸径	軸長	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
30302	20×23×6			21		0.15	20,000	46	1	10,075
30304						0.26		45	1	8,525
30305						0.35		45	1	8,305
30308						0.15		62	1	11,225
30310						0.26		62	1	8,930
30311	23×23×6			19		0.35		65	1	8,525
30317						0.35		65	1	8,525

ラフタフエンドブラシ

機工メイト 品番	外径	筒長	軸径	軸長	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
30312	23×23×6				19	0.50		69	1	8,100
30314						0.15		105	1	15,375
30316	30×25×6			16	29	0.26	20,000	110	1	11,005
30317						0.35		110	1	10,075
30318						0.50		105	1	10,075

ラフタフエンド・ブラシは強靱なノットタイプのブラシです。パイプの内面研磨・サビ取り・溶接のフラックス及びスパッタの除却に非常な効果を示す。

■マスターブラシ (ワイヤをチヂミ加工)

MASTER

適合機種: 両頭・ベンチ・卓上・ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



マスターブラシ

機工メイト 品番	外径	先端巾	内径(inch)	毛丈	取付用 アダプター	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
22191	100×16×1¼"			20	3A	0.15	6,000	300	1	23,745
22195						0.30		195	1	10,365
22061						0.15		485	1	37,800
22065	150×20×2"			26	1A	0.30		415	1	16,845
22081						0.15		750	1	64,345
22085	200×22×2"			37		0.30	4,500	655	1	29,585
22085						0.30		655	1	29,585

マスターブラシ

機工メイト 品番	外径	先端巾	内径(inch)	毛丈	取付用 アダプター	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
22088	200×22×2"			37	1A	0.50	4,500	740	1	25,705
13009						0.30		915	1	42,965
13011	250×26×2"			60	4M	0.50	3,600	1,310	1	41,040
13021						0.30		1,655	1	57,040
13023						0.50		1,740	1	54,845

汎用のクリンプ、ワイヤーブラシ。バリ取り、サビ落とし、ペンキ除去、皮膜除去

※印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。