

**危険**絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい**Osborn**
International両頭・ベンチ・卓上グラインダ・バフレス用及び
ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用**オズボーン工業用精密ブラシ**

溶接ビード専用ブラシ



26501

■コルフィル-E マスターブラシ(砥粒入りナイロンフィラメント)


KORFIL-E MASTER

適合機種:両頭・ベンチ・卓上・ストレート・ハンド・
ポータブル・フレキシブルグラインダ用

15064



15052



DISC-CENTER:ギヤのバリ取り

コルフィル-E マスターブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	内径(inch)	毛丈	取付用 アダプター	粒度 (#)	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
15025	100×13×5/8"			20	F	80	12,000	185	1	14,905
15026						120			1	14,905
15027						180		190	1	14,905
15028						320		180	1	14,905
15079	150×17×7/8"			32	F	80	8,000	280	1	21,385
15080						120			1	21,385
15081						180		290	1	21,385
15082						320			1	21,385
15050	200×18×2"			35	4M	80	6,000	485	1	42,525
15051						120		470	1	42,525

機工メイト 品番	外径	先端巾	内径(inch)	毛丈	取付用 アダプター	粒度 (#)	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
15052	200×18×2"					180	6,000	505	1	42,525
15053						320		480	1	42,525
15056	250×18×2"					80	3,000	860	1	54,190
15057						120		875	1	54,190
15058	300×18×2"					180	2,400	870	1	54,190
15062						80		1,350	1	86,100
15063						120		1,340	1	86,100
15064						180		1,225	1	86,100
15065						320		1,155	1	86,100

ナイロンフィラメントに砥粒をうめこんだブラシ。バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロデバリング

■ディスクセンターブラシ(強靱なヒネリタイプ)


DISC-CENTER

適合機種:両頭・ベンチ・卓上・ストレート・ハンド・
ポータブル・フレキシブルグラインダ用

26236



26185



KORFIL-E:ギヤのバリ取り

ディスクセンターブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	内径(inch)	毛丈	取付用 アダプター	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
26010	75×13×1/2"			17	F	0.30	20,000	120	1	14,985
26012						0.50		130	1	13,115
26115	100×13×5/8"			22	F	0.30	18,000	230	1	14,985
26117						0.50		235	1	13,585
26099	200×16×2"			32	1A	0.30	8,000	1,140	1	63,450

機工メイト 品番	外径	先端巾	内径(inch)	毛丈	取付用 アダプター	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
26182	250×18×2"			43		0.30	4,500	1,575	1	41,345
26185						0.50		1,640	1	35,440
26171	300×18×2"				4M	0.30	3,600	2,250	1	53,495
26172						0.35		2,280	1	50,290
26236						0.50		2,305	1	58,725

剛性の高い構造による高速回転強力切削用ブラシ。バリ取り、溶接作業、スケール除去、酸化皮膜、ラバーフラッシュ、錆

■溶接ビード専用ブラシ(強靱なヒネリタイプ)

DISC-CENTER

適合機種:ストレート・ハンド・ポータブル・フレキシブルグラインダ用



26501

溶接ビード専用ブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	先端巾	内径(inch)	毛丈	取付用 アダプター	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
26501	150×6×7/8"			38	Fアダプター 表なし	0.50	12,000	340	1	12,555

溶接ビードのクリーニング専用ブラシ

■4Mアダプター

4-M Adapter O.D.2"

アダプターのみの販売はしていません。



075 068

4Mアダプター

機工メイト 品番	取付用アダプター	mm	inch	重量(g)	最低 受注	価格(円)
075 068	4M×25.40×1"			230	1	3,715

■1Aアダプター

1-A Adapter O.D.2"

アダプターのみの販売はしていません。



075 022

1Aアダプター

機工メイト 品番	取付用アダプター	mm	inch	重量(g)	最低 受注	価格(円)
075 022	1A×15.90×5/8"			77	1	1,875

■3Aアダプター

3-A Adapter O.D.1 1/4"

アダプターのみの販売はしていません。



075 048

3Aアダプター

機工メイト 品番	取付用アダプター	mm	inch	重量(g)	最低 受注	価格(円)
075 048	3A×12.70×1/2"			26	1	1,270

受注後のキャンセル、返品はお断りしております。

必ず保護防具を着用してください。

※印は受注後製作品です。