



DRY 電動工具ディスクグラインダ100mm用

DRYカップ・ベベルブラシ (捻子付)


危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



DRY-75



DRY-75SB

0.25 鋼線ゴールドドライカップブラシ (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	入数 (個)	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (kg)	最低 受注	価格(円)
DRY-75	100	75	10	P1.5	100	70	0.25	12,000	34.5	1箱	260,000 (2,600.)
DRY-75A	10	75	10	P1.5	100	70	0.25	12,000	3.36	1箱	29,050 (2,905.)

■TSW(強靱なヒネリタイプ)

線径0.35mm(#29)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



DRY-N035TA



DRY-N05TA

0.35 鋼線ヒネリドライカップブラシ (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	入数 (個)	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (kg)	最低 受注	価格(円)
DRY-N035TA	10	75	10	P1.5	100	60	0.35	12,500	3.27 kg	1箱	35,800 (3,580.)
DRY-N035	1	75	10	P1.5	100	60	0.35	12,500	313 g	1	4,050

■TSW(強靱なヒネリタイプ)

線径0.35mm(#29)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



DRY-75TA



DRY-75STA

0.35 スカート付鋼線ヒネリドライカップブラシ (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	入数 (個)	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (kg)	最低 受注	価格(円)
DRY-75TA	10	75	10	P1.5	100	60	0.35	12,500	3.34 kg	1箱	48,600 (4,860.)
DRY-75T1	1	75	10	P1.5	100	60	0.35	12,500	320 g	1	5,485

■SWG黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)



DRY-85



DRY-85SB

0.25 鋼線ゴールドドライベベルブラシ (85×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	入数 (個)	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (kg)	最低 受注	価格(円)
DRY-85	100	85	10	P1.5	100	65	0.25	12,000	24.2	1箱	260,000 (2,600.)
DRY-85A	10	85	10	P1.5	100	65	0.25	12,000	2.33	1箱	29,050 (2,905.)

■SUS304(弱磁性)

線径0.30mm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)

0.30 ステンドライカップブラシ (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	入数 (個)	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (kg)	最低 受注	価格(円)
DRY-75SB	50	75	10	P1.5	100	70	0.3	12,000	17.7	1箱	238,000 (4,760.)
DRY-75SA	10	75	10	P1.5	100	70	0.3	12,000	3.36	1箱	52,850 (5,285.)

■TSW(強靱なヒネリタイプ)

線径0.50mm(#25)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)

0.50 鋼線ヒネリドライカップブラシ (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	入数 (個)	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (kg)	最低 受注	価格(円)
DRY-N05TA	10	75	10	P1.5	100	60	0.50	12,500	3.27 kg	1箱	40,200 (4,020.)
DRY-N05	1	75	10	P1.5	100	60	0.50	12,500	313 g	1	4,560

■TSUS304(弱磁性)(強靱なヒネリタイプ)

線径0.35mm(#29)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)

0.35 スカート付ステンヒネリドライカップブラシ (75×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	入数 (個)	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (kg)	最低 受注	価格(円)
DRY-75STA	10	75	10	P1.5	100	60	0.35	12,500	3.34 kg	1箱	93,150 (9,315.)
DRY-75ST1	1	75	10	P1.5	100	60	0.35	12,500	320 g	1	10,530

■SUS304(弱磁性)

線径0.30mm(#30)

適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用(捻子付)

0.30 ステンドライベベルブラシ (85×10)

(京セラ・工機・電産・日東・パナソニック・富士・ボッシュ・マキタ・ミタチ 各メーカー共通)

機工メイト 品番	入数 (個)	外径	捻子径	砥石径	金具径	毛丈	線径	最高回転数 (RPM)	重量 (kg)	最低 受注	価格(円)
DRY-85SB	50	85	10	P1.5	100	65	0.30	12,000	12.6	1箱	238,000 (4,760.)
DRY-85SA	10	85	10	P1.5	100	65	0.30	12,000	2.35	1箱	52,850 (5,285.)

※印は受注後製品です。

必ず保護防具を着用してください。

受注後のキャンセル、返品はお断りしております。